



Spezifikation Industriesauger Type HYDROvac 30 - 55

Späne- und Flüssigkeitssauger Type HYDROvac mit Seitenkanal-Vakuumpumpe

Für alle Staubarten, Späne, Öl und Wasser:

HYDROvac

Seitenkanal-Vakuumpumpe, Drehstrom 400 Volt, Motorschutzschalter, Vakuumbegrenzer, Saugzubehörpaket, 5 m Zuleitung, CEE Stecker.

Alle Ausführungen:

Sauganschluss DN 50, Fahrwerk, zwei Leichtlaufrollen Ø 200 mm, zwei Lenkrollen Ø 125 mm, Stoppvorrichtung; wartungsfreier mechanischer Prallabscheider; verzinkter Sicherheitsfilter, großer Spänekorb, Sammelbehälter mit 200 Liter Volumen, 2 Griffe, Zubehörablage; Kugelhahn, Umschaltweiche (optional), Rückpumpfunktion über Zapfpistole, automatische Verschlusseinrichtung bei max. Füllstand, Lackierung Epoxidharz-Pulverbeschichtung blau (RAL 5015) und schwarz (RAL 9005).

Zusätzliches Ausstattungsmerkmal:

Unsere Industriesauger sind standardmäßig mit einem Vakuumbegrenzer und einem Sicherheitsfilter ausgestattet. Zum Schutz Ihrer Gesundheit und Ihrer Investition.



Absaugwelt24.de



Technische Daten

Bezeichnung	Einheit	HYDROvac 30	HYDROvac 40	HYDROvac 55
Antriebsleistung	kW	3,0	4,0	5,5
Luftfördermenge max.	m³/h	300	360	480
Vakuum max.	daPa	3.000		
Sauganschluss Ø	mm	50		
Volumen Sammelbehälter	Liter	200		
Volumen Spänekorb	Liter	65		
Staubklasse nach DIN EN 60335-2-69 Anhang AA		---		
Spannung / Absicherung	Volt / A	400 / 16		400 / 32
Schalldruck reflexionsfrei DIN 45635, ohne Schalldämpfer ca.	dB(A)	75		77
Farbe	RAL	5015/ 9005		
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	1.250 x 820 x 1.320		
Gewicht ca.	kg	130	135	155
Bestellnummer		118.000.060	118.000.061	118.000.062

Technische Änderung vorbehalten.