



## Spezifikation Industriesauger Type HYDROvac 30 - 55

### Späne- und Flüssigkeitssauger Type HYDROvac mit Seitenkanal-Vakuumpumpe

Für alle Staubarten, Späne, Öl und Wasser:

#### HYDROvac

Seitenkanal-Vakuumpumpe, Drehstrom 400 Volt, Motorschutzschalter, Vakuumbegrenzer, Saugzubehörpaket , 5 m Zuleitung, CEE Stecker.

#### Alle Ausführungen:

Sauganschluss DN 50, Fahrwerk, zwei Leichtlaufrollen Ø 200 mm, zwei Lenkrollen Ø 125 mm, Stoppvorrichtung; wartungsfreier mechanischer Prallabscheider; verzinkter Sicherheitsfilter, großer Spänekorb, Sammelbehälter mit 200 Liter Volumen, 2 Griffe, Zubehörablage; Kugelhahn, Umschaltweiche (optional), Rückpumpfunktion über Zapfpistole, automatische Verschlusseinrichtung bei max. Füllstand, Lackierung Epoxidharz-Pulverbeschichtung blau (RAL 5015) und schwarz (RAL 9005).

#### Zusätzliches Ausstattungsmerkmal:

Unsere Industriesauger sind standardmäßig mit einem Vakuumbegrenzer und einem Sicherheitsfilter ausgestattet. Zum Schutz Ihrer Gesundheit und Ihrer Investition.



**Absaugwelt24.de**



**Technische Daten**

Bezeichnung	Einheit	HYDROvac 30	HYDROvac 40	HYDROvac 55
Antriebsleistung	kW	3,0	4,0	5,5
Luftfördermenge max.	m³/h	300	360	480
Vakuum max.	daPa	3.000		
Sauganschluss Ø	mm	50		
Volumen Sammelbehälter	Liter	200		
Volumen Spänekorb	Liter	65		
Staubklasse nach DIN EN 60335-2-69 Anhang AA		---		
Spannung / Absicherung	Volt / A	400 / 16		400 / 32
Schalldruck reflexionsfrei DIN 45635, ohne Schalldämpfer ca.	dB(A)	75		77
Farbe	RAL	5015/ 9005		
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	1.250 x 820 x 1.320		
Gewicht ca.	kg	130	135	155
<b>Bestellnummer</b>		<b>118.000.060</b>	<b>118.000.061</b>	<b>118.000.062</b>

Technische Änderung vorbehalten.