



Absaugwelt24.de

Schweißschutzwand

Die AL-KO Stellwand ist stabil, elegant verarbeitete und aus Rundrohren in den Abmessungen 30 x 2 mm und Vierkantprofilen in den Abmessungen 40 x 30 x 2 mm hergestellt.

Anwendung:

Wenn Arbeiten regelmäßig an verschiedenen Orten durchgeführt werden oder Flexibilität in der Ausstattung des Arbeitsraums benötigt wird, kann der Schutz mit fahrbaren Stellwänden eine komfortable Alternative bieten.

In Zeiträumen in denen nicht geschweißt wird oder nach beenden der Arbeiten kann die Stellwand schnell entfernt werden.

Vorhänge, Lamellen oder Streifen werden am oberen Träger befestigt um eine sichere Abtrennung herzustellen.

AL-KO Stellwände sind mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Bremse, ausgerüstet.

Verwendung:

AL-KO Stellwände können von einer einzelnen Person bedient werden und werden mit den zwei Lenkrollen mit Bremse fixiert.

Eigenschaften:

AL-KO Stellwände enthalten geschweißten Stahl-Teile, und sind grau RAL7035, Glanz \pm 70%, pulverbeschichtet.

Technische Anwendungsinformationen:

- Die AL-KO Stellwand wird als Bausatz in einer stabilen Kartonverpackung geliefert.
- Die AL-KO Stellwand wurden für den Einsatz im Innenraum entwickelt.
- Die Verbindungsschrauben und -mutter müssen regelmäßig kontrolliert werden.
- Kontrollieren Sie die Bestandteile der CEPRO Omnium Stellwand regelmäßig auf Risse und/oder andere Mängel. Ersetzen Sie bei Bedarf beschädigte Vorhänge oder Lamellen.

