


MOBEX F-60

(09838)

Antriebsleistung	(kW)	4,0	Filterfläche	(m ²)	60
Anschlussspannung	(V)	400	Anzahl Filterelemente	(Stück)	3
Frequenz	(Hz)	50	Filterabreinigung		Jet-Pulse
Vorsicherung	(A)	16	Staubsaammelschublade	(Liter)	2 x 38
max. Luftvolumenstrom	(m ³ /h)	4.500	Abmaße (l x b x h)	(mm)	2.030 x 1.040 x 2.030
max. Unterdruck	(Pa)	3.400	Gewicht	(kg)	ca. 30
Ansaugstutzen- ϕ	(mm)	280	Druckluftbedarf	(l/Impuls)	bei 4 bar 19
Schalldruckpegel	(dBA)	74	Druckluftanschluss	(bar)	4-6



ESTA PLUS

Einsatzbereich:

- Einzel- oder Mehrplatzabsaugung in Industrie und Handwerk
- Trockener, rieselfähiger nicht brennbarer Schweißrauch

Ihr Nutzen auf einen Blick:

- Universell einsetzbar für Schweißrauch
- Kompakt und leistungsstark
- Leichte Staubentsorgung
- Niedriges Betriebsgeräusch
- Geringe Betriebskosten

Besonderheit:

- Automatische Jet-Pulse-Filterabreinigung
- Abreinigbare Filterelemente (Staubklasse M)
- Integrierter Prallabscheider
- Einfach zu wechselnder Staubsammelbehälter
- Neue Gehäusestruktur aus Sandwichpanel

Optionen:

- Filterpatronen mit erweiterten Eigenschaften einsetzbar
- Funkenvorabscheider
- Fahrbar auf Rollen (H + 107 mm)
- Potentialfreier Kontakt
- Abluftstutzen
- Prüfzeichen W3 zur Absaugung von VA-Schweißrauch