

# EVO TOOL VAC Nass- und Trockensauger

# EVOTEC



Abb. zeigt beispielhaften  
Gebrauch

- ★ Praktischer Tooling-Sauger optimal für Einsatz in Handwerk und Werkstätten
- ★ Hohe Filterstandzeiten und sicherer Betrieb durch automatische Filterabreinigung (NONSTOPVAC)
- ★ Zusätzliche leistungsstarke Steckdose (2.400 Watt max.) mit Einschaltautomatik für Elektrowerkzeug
- ★ Gelistet bei der BG Bau für den möglichen Erhalt einer Arbeitsschutzprämie

## EVO TOOL VAC Ausführungen:



IEC / IECEE zertifiziert

# EVO TOOL VAC Nass- und Trockensauger

# EVOTEC

Luftstrom  
anpassbar an  
Durchmesser des  
Zubehörs

Signalleuchten zur  
Überwachung von  
Filter- und  
Luftvolumenstrom.



NONSTOPVAC  
Filterabreinigung

Gerätesteckdose  
2400 Watt

Regelbare  
Saugleistung

Motorschutz:  
Kühlluftfilter

Sitz Hauptfilter,  
flach, Filterklasse M  
0,5 m<sup>2</sup>



Haken für Zubehör  
und Kabelhalterung

Sitz  
Kartuschenfilter  
HEPA, Filterklasse  
H 0,8 m<sup>2</sup>

Sitz Vliesfilter 20 l

Schmutzbehälter  
mit PE Beutel 26 l

Stabile Räder

Lenkrollen mit  
Bremsen und  
Richtungsstopp

**Zuverlässig leistungsstarker Tooling-Sauger, ideal für Einsatz im Handwerk und Werkstätten. Zur Absaugung gesundheitsgefährdender Stoffe bis hin zu Asbest geeignet.**

#### **Leistungsstarke**

**Gerätesteckdose** (2400 Watt max.) für Elektro-Werkzeuge. Integrierte Einschaltautomatik ermöglicht bequemes und sauberes Arbeiten.

**Luftstrom individuell anpassbar** an Durchmesser des Zubehörs.

**Intuitive und übersichtliche Steuerung:** Regelbare Saugleistung, Signalleuchten zur Überwachung von Filter- und Luftvolumenstrom.

**1. Filterstufe: Staubklasse M**  
Flachfilter aus PTFE

**2. Filterstufe: Staubklasse H**  
HEPA Kartuschenfilter zum Saugen gesundheitsgefährdender Stäube.

Automatische Filterabreinigung (NONSTOPVAC) gewährleistet sicheren Betrieb mit hohen Filterstandzeiten.

Länge Anschlusskabel: 7 m

Modell		EVO TOOL VAC
Spannung	Volt	230
Motorleistung	Watt	1.100
Luftmenge max.	m <sup>3</sup> /h	270
Unterdruck max.	mbar	250
Filterfläche „M“	m <sup>2</sup>	0,5
Filterfläche „H“ (H14)	m <sup>2</sup>	0,8
Schmutzbehälter	l	26
Schutzart		IP X4
Schalldruckpegel	dB(A)	74
Abmessung LxBxH	cm	62,5 x 38,5 x 54,5
Gewicht	kg	21
Staubklasse <b>M</b>	<b>Art.-Nr.</b>	<b>141-5050</b>
Staubklasse <b>H</b>	<b>Art.-Nr.</b>	<b>141-5060</b>
Staubklasse <b>H-Asbest</b>	<b>Art.-Nr.</b>	<b>141-5070</b>

#### **Lieferumfang inklusive:**

4 m Saugschlauch Ø 33 mm, Handrohr (2 teilig), Bogenrohr, Ritzendüse, Verschlusskappe, Trockensaugdüse, Tool-Adapter, 1 Textil Vlies-Filterbeutel, Flachfilter PTFE Staubklasse M.

