

Robuste Industriesauger für das Saugen von sämtlichen trockenen Stäuben – von Grobschmutz bis hin zu Mikropartikeln (µm)

Hohe Qualitätsstandards – Gut durchkonstruierte, schallgedämpfte und wartungsfreie Turbine (Seitenkanalverdichter) als Unterdruckerzeuger. Für den **3-Schicht-Betrieb** geeignet. Auch an Rohrsystemen oder mit sehr langen Schläuchen einsetzbar.

Zyklonabscheider für besseres Vorabscheiden von Feinstäuben und Grobmaterial.

Effektive, einfach zu bedienende **Filterabreinigung** für lange Arbeitsintervalle ohne Unterbrechung. **Unterdruckmanometer** zur Filterüberwachung.

1. Filterstufe: Widerstandsfähiger Polyester-Nadelfilz-Filter mit **PUR-Membran**, Staubklasse **M**, hohe Filterkraft für lange Standzeiten.

Patentierter werkzeugloser und **kontaminationsarmer Filterwechsel**.

Schnellkupplung mit Arretierung und Dreheinrichtung für sicheren Anschluss des Saugschlauches.

Länge Anschlusskabel: 8 m

ASBEST-Ausführung inklusive 5,0 m Abluftschlauch Ø 70 mm.

UPGRADE: 2. Filterstufe Absolut-Patronenfilter Staubklasse **H (H14)**.

UPGRADE: GS und/oder EX (Typ22) Drehrichtungs-Phasenwächter und Vakuumbegrenzungsventil für den **einwandfreien Geräte-Einsatz**.

Modell		ROBUSTO 1122	ROBUSTO 2115	ROBUSTO 2122	ROBUSTO 2130	ROBUSTO 2155	ROBUSTO 2175
Spannung	Volt	230	400			400 *)	400
Motorleistung	Watt	2.200	1.500	2.200	3.000	5.500	7.500
Luftmenge max.	m³/h	310	220	330		480	700
Unterdruck	mbar	220 / 260 max.	200 / 240 max.	240 / 300 max.	260 / 340 max.	260 / 340 max.	260 / 320 max.
Filterfläche „M“	m²	1,75				3,2	
Filterfläche „H“ (H14)	m²	+ 1,7				+ 4,3	
Schmutzbehälter	ltr.	35				100	
Schutzart		IP 55					
Schalldruckpegel	dB(A)	76			77	78	
Sauganschluss	Ø mm	80					
Abmessung LxBxH	cm	94 x 60 x 120				110 x 68 x 152	
Gewicht	kg	143		151	153	198	218
Standard-Ausstatt. Staubklasse M	Art.-Nr.	151-3050	251-4135	251-4136	251-4140	251-4170	251-4190
Upgrade Staubkl. H	Art.-Nr.	054-20018				054-2280	
Upgrade 	Art.-Nr.	054-6435				054-6455	
Upgrade  + 	Art.-Nr.	054-6433				054-6453	
Staubkl. H/Asbest komplett inkl. 	Art.-Nr.	151-3051	251-4091	251-4104	251-4111	251-4121	251-4131

*) Direktanlauf (optional mit Stern-Dreieck-Sanft-Anlauf 054-6935 erhältlich)

Bis 5,5 kW im Lieferumfang inklusive: 3,5 m Saugschlauch Ø 50 mm und Ritzendüse

