



EBG

Ausführungen:



BAUGRUPPEN	EBG	EBG	EBG
1. Grundplatte mit Turbine (auswählen) inklusive Turbinen-Verkleidung und Standfüßen Motorleistung			
	1.100 W	1.100 W	1.800 W
<u>Technische Details:</u>			
Luftmenge max.	380 m³/h	180 m³/h	340 m³/h
Unterdruck max. Unterdruck im Betriebszustand max. *)	10.000 Pa 9.500 Pa	23.000 Pa 21.000 Pa	21.000 Pa 19.500 Pa
Schalldruckpegel bei 40% Leistung Schalldruckpegel bei 100% Leistung	60 dB(A) 70 dB(A)	60 dB(A) 70 dB(A)	60 dB(A) 70 dB(A)
Dimensionen L x B x H (variiert je nach Ausstattung)	85 x 41 x 65-80 cm	85 x 41 x 65-80 cm	85 x 41 x 65-80 cm
Gewicht	28 kg	28 kg	30 kg
230 Volt – Art-Nr.: (50/60 Hz) 400 Volt – Art-Nr.: (50/60 Hz)	151-2022 -	151-2023 151-2062	151-2024 151-2063
2. Schmutzbehälter (hinzufügen) inklusive Deckel und Patronenfilter Ansaugöffnung Ø 50 mm (Deckelansaugung über Rohrbogen)			
28 Liter, Ø 310 mm 38 Liter, Ø 310 mm 78 Liter, Ø 400 mm 78 Liter Kompression, Ø 390 mm		054-3390 (28 Liter) 054-3391 (38 Liter) 054-3392 (78 Liter) 054-3393 (78 Liter Kompression)	
UPGRADES (optional) EX-Schutz ATEX Zone 22 ESD-Ausführung (RAL 7035)		054-8042 (EX Zone 22) 054-8044 (ESD-Ausf.)	



*) **Betriebsdaten** inklusive Standard-Filterausstattung im Werkzustand ohne weitere Optionen.