

FEX 3000

Ausführungen:



Modell		FEX 3000
Spannung bei 50/60 Hz.	Volt	230 (oder 110)
Motorleistung	Watt	1.100
Luftmenge max. freiblasend an Turbine	m ³ /h	460
Luftmenge max. im Betriebszustand *)	m ³ /h	260
Maximal einsetzbare Länge Saugschlauch	m	12 (Ø 50 mm)
Unterdruck max.	Pa	10.000
Unterdruck im Betriebszustand max. *)	Pa	9.000
1. Filterstufe Speicherfilter Rahmen F9	m ²	2,5
2. Filterstufe Schwebstofffilter H13/H14	m ²	5,6
3. Filterstufe Aktivkohle-Schüttung	kg	5,8
Schalldruckpegel	dB(A)	62
Gewicht netto	kg	25 (+20 Filter)
Abmessungen L x B x H	mm	430 x 400 x 996
Schutzart		IP 55
Betriebstemperatur	°C	5 – 40
Betriebsfeuchtigkeit (nicht kondensierend)	%	10 – 90%
Edelstahlgüte	VA	1.4301
ESD und EX-geschützt (elektrostatisch ableitfähig)	Art-Nr.	710-1131
W3-Ausführung (Schweißrauch)	Art-Nr.	710-1132

*) **Betriebsdaten** inklusive Standard-Filterausstattung im Werkzustand ohne weitere Optionen wie Aktivkohle-Filter, Funkenfalle, Rohrleitung, etc.