



## Spezifikation VacPro 16

Absaugwelt24.de

Artikel-Nr.	Beschreibung
-------------	--------------

<b>VacPro 16</b>	
------------------	--

610011-1-000	<b>Industriesauger Type VacPro 16, 3,6 kW, 230 Volt Wechselstrom</b> für Stäube, Späne, Öl und Wasser
--------------	--

<b>Zusatzausrüstungen</b>	
---------------------------	--

610011-0-001	<b>Rundboden-PE-Säcke</b> (50 Stück)
--------------	--------------------------------------

610011-0-002	<b>Mindest-Zubehörsatz DN 50<sup>1)</sup></b> bestehend aus: Saugschlauch 05SE, Saugrohr Aluminium, Flachdüse Kunststoff, Bodensaugdüse 500 L
--------------	---

### Grundausrüstung:

- Turbogebläse, Kollektormotoren, Schalter, 8 m Zuleitungskabel, Schukostecker 16 A
- Sauganschluss DN 50 K-System
- Taschenfilter, Polyester-Nadelfilz, entsprechend Staubklasse M (EN 60335-2-69)
- pneumatischer AirShock®-Filterabreinigungsvorrichtung (keine bauseitige Druckluft erforderlich)
- Hub-Senkvorrichtung für Sammelbehälter
- 50-Liter-Sammelbehälter, 2 Griffe, 4 Rollen
- Zubehörbehälter
- Fahrwerk, 2 Leichtlaufrollen Ø 140 mm, 2 Lenkrollen Ø 125 mm mit Stoppeinrichtung
- Lackierung Epoxydharz-Pulverbeschichtung blau

# Spezifikation VacPro 16



Absaugwelt24.de

## Technische Daten

Bezeichnung	Einheit	VacPro 16 Wechselstrom
Antriebsleistung	kW	3,6
Luftfördermenge max.	m <sup>3</sup> /h	570
Saugkraft (Kurzleistung)	mbar	205
Sauganschluss Ø	mm	50
Sammelkapazität Behälter	Liter	50
Filterfläche	cm <sup>2</sup>	14000
Abmessungen (LxBxH)	mm	700 x 580 x 1240
Gewicht ca.	kg	60
Spannung	Volt	230
Absicherung	Amp.	16
Schalldruck frei ansaugend <sup>2)</sup> reflexionsfrei (DIN 45635)	dB(A)	73

Technische Änderungen vorbehalten.

- 1) Weiteres Saugzubehör (DN 50/40/30) siehe Zubehörliste K.  
Fragen Sie nach preisgünstiger Rollenware für Saugschläuche, wenn größere Längen benötigt werden.
- 2) mit Schlauch DN 50