

Spezifikation VacPro 16 H



Absaugwelt24.de

Artikel-Nr.

Beschreibung

VacPro 16 H

610018-1-000 **Industriesauger Type VacPro 16 H, 3,6 kW, 230 Volt Wechselstrom**
für gesundheitsgefährliche Stäube mit allen AGW-Werten einschließlich krebserzeugender Gefahrenstoffe gem. GefStoffV § 11, TRGS 905 bzw. TRGS 906 mit Rückführung der Reinluft in den Arbeitsraum

Zusatzausrüstungen

610018-0-001 **Rundboden-PE-Säcke** (50 Stück)

610018-0-002 **Mindest-Zubehörsatz DN 50¹⁾** bestehend aus: Saugschlauch 05SE, Saugrohr Aluminium, Flachdüse Kunststoff, Bodensaugdüse 500 L

Grundausrüstung:

- Turbogebläse, Kollektormotoren, Schalter, 8 m Zuleitungskabel, Schukostecker 16 A
- Sauganschluss DN 50 K-System, Blindstopfen mit Kette
- Taschenfilter, Polyester-Nadelfilz, entsprechend Staubklasse M (EN 60335-2-69)
- Sicherheits-Patronenfilter, Filtermaterial Staubklasse H (EN 60335-2-69), entspricht H14 nach DIN EN 1822
- Vakuummeter zur Filterüberwachung
- Pneumatische AirShock®-Filterabreinigungsvorrichtung (keine bauseitige Druckluft erforderlich)
- Hub-Senkvorrichtung für Sammelbehälter
- 50-Liter-Sammelbehälter, 2 Griffe, 4 Rollen
- Zubehörbehälter
- Fahrwerk, 2 Leichtlaufrollen Ø 140 mm, 2 Lenkrollen Ø 125 mm mit Stoppeinrichtung
- Lackierung Epoxydharz-Pulverbeschichtung blau

Spezifikation VacPro 16 H

Technische Daten

Bezeichnung	Einheit	VacPro 16 H Wechselstrom
Antriebsleistung	kW	3,6
Luftfördermenge max.	m ³ /h	570
Saugkraft (Kurzleistung)	mbar	205
Sauganschluss Ø	mm	50
Sammelkapazität Behälter	Liter	50
Filterfläche Hauptfilter	cm ²	14000
Filterfläche Sicherheitsfilter	cm ²	30000
Abmessungen (LxBxH)	mm	700 x 580 x 1420
Gewicht ca.	kg	65
Spannung	Volt	230
Absicherung	Amp.	16
Schalldruck frei ansaugend ²⁾ reflexionsfrei (DIN 45635)	dB(A)	73

Technische Änderungen vorbehalten.

- 1) Weiteres Saugzubehör (DN 50/40/30) siehe Zubehörliste K.
Fragen Sie nach preisgünstiger Rollenware für Saugschläuche, wenn größere Längen benötigt werden.
- 2) mit Schlauch DN 50