



## Spezifikation VacPro 26

Artikel-Nr.	Beschreibung
-------------	--------------

### VacPro 26

610021-1-000	<b>Industriesauger Type VacPro 26, 2,2 kW, 400 Volt Drehstrom</b> für Stäube, Späne, Öl und Wasser
--------------	---

### Zusatzausrüstungen

610021-0-001	<b>Rundboden-PE-Säcke</b> (50 Stück)
--------------	--------------------------------------

610021-0-002	<b>Mindest-Zubehörsatz DN 50<sup>1)</sup></b> bestehend aus: Saugschlauch 05SE, Saugrohr Aluminium, Flachdüse Kunststoff, Bodensaugdüse 500 L
--------------	---

### Grundausrüstung:

- Seitenkanal-Vakuumpumpe 400 Volt  $\approx$ /50 Hz, Schutzart IP65
- Einschalter/Motorschutzschalter IP65, 4 m Zuleitungskabel, CEE-Stecker (5-polig, 400 V, 6h, IP44)
- Sauganschluss DN 50 K-System, Ausführung in ABS
- wartungsfreier mechanischer Fliehkraftabscheider (entlastet Hauptfilter)
- Taschenfilter, Polyester-Nadelfilz, entsprechend Staubklasse M (EN 60335-2-69)
- pneumatischer AirShock®-Filterabreinigungsvorrichtung (keine bauseitige Druckluft erforderlich)
- Abluftschalldämpfer
- Hub-Senkvorrichtung für Sammelbehälter
- 50-Liter-Sammelbehälter mit Rädern und Handgriff
- Fahrwerk, 2 Leichtlaufrollen  $\varnothing$  250 mm, 2 Lenkrollen  $\varnothing$  100 mm mit Stoppeinrichtung
- Zubehörablage
- Lackierung Epoxydharz-Pulverbeschichtung blau

# Spezifikation VacPro 26



Absaugwelt24.de

## Technische Daten

Bezeichnung	Einheit	VacPro 26 Drehstrom
Antriebsleistung	kW	2,2
Luftfördermenge max.	m <sup>3</sup> /h	340
Saugkraft	mbar	210
Sauganschluss Ø	mm	50
Sammelkapazität Behälter	Liter	50
Filterfläche	cm <sup>2</sup>	20000
Abmessungen (LxBxH)	mm	1102 x 750 x 1387
Gewicht ca.	kg	138
Spannung	Volt	400
Absicherung	Amp.	16
Schalldruck frei ansaugend <sup>2)</sup> reflexionsfrei (DIN 45635)	dB(A)	65

Technische Änderungen vorbehalten.

- 1) Weiteres Saugzubehör (DN 50/40/30) siehe Zubehörliste K.  
Fragen Sie nach preisgünstiger Rollenware für Saugschläuche, wenn größere Längen benötigt werden.
- 2) mit Schlauch DN 50