Spezifikation VacPro 46



Artikel-Nr. Beschreibung

	VacPro 46
610041-1-000	Industriesauger Type VacPro 46, 4 kW, 400 Volt Drehstrom für Stäube, Späne, Öl und Wasser
	Zusatzausrüstungen
610041-0-001	Rundboden-PE-Säcke (50 Stück)
610041-0-002	Mindest-Zubehörsatz DN 60 1) bestehend aus: Saugschlauch 05SE, Saugrohr Aluminium, Flachdüse Kunststoff, Bodensaugdüse 500 S

Grundausstattung:

- Seitenkanal-Vakuumpumpe 400 Volt ≈/50 Hz, Schutzart IP65
- Einschalter/Motorschutzschalter IP65, 4 m Zuleitungskabel, CEE-Stecker (16 A, 5-polig, 400 V, 6h, IP44)
- Sauganschluss DN 60 K-System, Ausführung in ABS
- wartungsfreier mechanischer Fliehkraftabscheider (entlastet Hauptfilter)
- Taschenfilter, Polyester-Nadelfilz, entsprechend Staubklasse M (EN 60335-2-69)
- pneumatischer AirShock®-Filterabreinigungsvorrichtung (keine bauseitige Druckluft erforderlich)
- Abluftschalldämpfer
- Hub-Senkvorrichtung für Sammelbehälter
- 50-Liter-Sammelbehälter mit Rädern und Handgriff
- Fahrwerk, 2 Leichtlaufrollen Ø 250 mm, 2 Lenkrollen Ø 100 mm mit Stoppeinrichtung
- Zubehörablage
- Lackierung Epoxydharz-Pulverbeschichtung blau

Spezifikation VacPro 46



Technische Daten

Bezeichnung	Einheit	VacPro 46 Drehstrom
Antriebsleistung	kW	4
Luftfördermenge max.	m³/h	460
Saugkraft (Kurzleistung)	mbar	340
Sauganschluss Ø	mm	60
Sammelkapazität Behälter	Liter	50
Filterfläche	cm²	20000
Abmessungen (LxBxH)	mm	1102 x 750 x 1387
Gewicht ca.	kg	145
Spannung	Volt	400
Absicherung (Sicherungsautomat D oder K)	Amp.	16
Schalldruck frei ansaugend ²⁾ reflexionsfrei (DIN 45635)	dB(A)	69

Technische Änderungen vorbehalten.

02/20/2
Seite 2 von 2

Weiteres Saugzubehör (DN 60/50/40/30) siehe Zubehörliste K. Fragen Sie nach preisgünstiger Rollenware für Saugschläuche, wenn größere Längen benötigt werden.

²⁾ mit Schlauch DN 60