

# Kleinspritzstand DIXI



Absaugwelt24.de



- Kurze Lieferzeiten
- ex-geschützte Motoren nach ATEX
- Kompakte Bauweise
- Bezahlbare Qualität
- Die Geräte entsprechen den neuesten Vorschriften
- Ausgeklügeltes Baukastensystem
- Wartungsarm mit geringen Betriebskosten
- Komplett vormontiert
- Für alle Lacke geeignet (auch Wasserlacke)
- Flexibles Zubehör (für jede Räumlichkeit geeignet)
- Auch zum Spritzen von Kleber geeignet (Option)

Typen	Arbeits- breite	Gesamt- breite	Höhe - ca. Tiefe - ca.	Höhe Arbeitstisch	Leistung	Spannung	Rohr- anschluss	Luft- leistung	Filter- fläche
DIXI S 10	1.100 mm	1.700 mm	2.100 mm 1.000 mm	850 mm	1,5 kW- ex	400 V	D=400 mm	8.000 m <sup>3</sup> /h	1,5 m <sup>2</sup>
DIXI S 15	1.600 mm	2.200 mm	2.100 mm 1.000 mm	850 mm	1,5 kW- ex	400 V	D=400 mm	8.000 m <sup>3</sup> /h	1,5 m <sup>2</sup>
DIXI S 20	2.100 mm	2.700 mm	2.100 mm 1.000 mm	850 mm	1,5 kW- ex	400 V	D=400 mm	8.000 m <sup>3</sup> /h	2,0 m <sup>2</sup>
DIXI F 10	1.100 mm	1.500 mm	2.100 mm 1.000 mm	850 mm	1,5 kW- ex	400 V	D=400 mm	8.000 m <sup>3</sup> /h	2,0 m <sup>2</sup>
DIXI F 15	1.600 mm	2.000 mm	2.100 mm 1.000 mm	850 mm	1,5 kW- ex	400 V	D=400 mm	8.000 m <sup>3</sup> /h	3,0 m <sup>2</sup>
DIXI F 20	2.100 mm	2.500 mm	2.100 mm 1.000 mm	850 mm	1,5 kW- ex	400 V	D=400 mm	8.000 m <sup>3</sup> /h	4,0 m <sup>2</sup>

DIXI S = Ventilatoreinheit seitlich links bzw. rechts

DIXI F = Ventilatoreinheit im Frontbereich (unter dem Tisch)

# Kleinspritzstand DIXI



Absaugwelt24.de

## Einsatzgebiete

- Grundieren
- Füllern
- Lackieren
- Schleifen
- Spritzen von Kleber

## Branchen

- Autolackierereien
- Industriebetriebe
- Handwerksbetriebe (Maler, Schreiner, Schlosser)



DIXI 5



DIXI 10 Sonderform

Änderung in Konstruktion und Ausführung vorbehalten.

Änderung in Konstruktion und Ausführung vorbehalten.