

Rohluftventilator für Holz und Spänetransport
Funkensicher nach C UNI EN ISO 13349:2011
Lauftrad für Materialtransport mit offenen Schaufeln

Betriebspunkt

Type:	Motor:	Luftmenge	stat. Druck	erf. Rohr Ø
VUZC400k-D	4,00 kW	2000 m ³ /h	1930 Pa	Ø 180 mm
VUZC400-D	5,50 kW	3000 m ³ /h	2000 Pa	Ø 200 mm
VUZM450k-D	7,50 kW	4000 m ³ /h	2800 Pa	Ø 250 mm
VUZM450-D	11,00 kW	5500 m ³ /h	2800 Pa	Ø 315 mm
VUZM500k-D	15,00 kW	6300 m ³ /h	3250 Pa	Ø 350 mm

Verwendung zur Absaugung von Stäuben und Spänen im Rohluftbereich

Hackguttransport möglich

durchgeschweißte Gehäuseausführung

optimiertes offenes Lauftrad für Materialtransport

Motor 400V/50Hz + PTC für FU-Betrieb geeignet

Sonderausführungen auf Anfrage

ATEX Zone 21 oder 22 oder Edlastahl

mögliche Standard-Gehäusestellungen - bei Bestellung angeben

 RD0	 RD45	 RD90	 RD135	 RD270	 RD315
 LG0	 LG45	 LG90	 LG135	 LG270	 LG315

