



Technische Informationen mobile Staub- Schweißrauchfilter

Cleango

Cleango ist ein mobiles Filtergerät zum gelegentlichen Einsatz vom Absaugen von Stäuben und Rauch. Ausgestattet ist die fahrbare Filtereinheit mit dem sehr leicht beweglichen 2/3 Meter langen Absaugarm Dynaflex. Ein Stundenzähler überwacht den Einsatz der 12m² großen Filterpatrone. Ebenfalls ist der Cleango Wall als Wandausführung erhältlich.



Technische Daten

- Modell : **Cleango**
- Ventilator : PR-PRM 300
- Spannung : 230/400 Volt. 50 Hz
- Leistung : 1,1 kW
- Max Luftmenge (bei Absaugarm) : 1400 m³/h
- N° Filterpatronen : 1
- Filterfläche : 12 m²
- Typ Filterpatronen : **IFA/BGIA, M-CEL**
- Abmessungen : L 756 x B 702 x H 916mm
- Version : Lackiert
- Schalldruckpegel : 72 dB(A)



Vorhandene Zubehöre

- Thermoschalter ON/OFF
- Stundenzähler zur Einstellung einer regelmäßigen Wartung

➔ Ausführung mit DYNAFLEX Gelenkarm 160/2:
Artikelnummer: (2020000147 + 2090000259)

➔ Ausführung mit DYNAFLEX Gelenkarm 160/3:
Artikelnummer: (2020000147 + 2090000260)

➔ Ausführung mit EVOLUTION NO SMOKE Gelenkarm 160/3 Kunststoffbeschichtet:
Artikelnummer: (2020000147 + 2090000008)

➔ **W3-Konforme Ausführung mit DYNAFLEX Gelenkarm 160/3**
Artikelnummer: (Auf Anfrage)