



CLEANING DF mobiles Patronenfiltergerät

Der CLEANING DF mit horizontalen Filterpatronen ist für die Absaugung und Filtration von Schweißrauch und feinen Stäuben geeignet. Hervorzuheben ist das Alleinstellungsmerkmal der Entlastung der Filtermedien durch die Vorkammer, bei der der grobe Schmutz bereits abgeschieden wird. Die feinen Partikel gelangen nach einer Umlenkung zu den Filtermedien. Beim CLEANING DF erfolgt die Abreinigung manuell.

Die serienmäßig mitgelieferten Absaugarme sorgen für eine ausgezeichnete punktuelle Erfassung der Schadstoffe und schützt somit den Mitarbeiter.

Ein Hochleistungsgebläse sorgt für eine leistungsstarke Absaugung.

Die robuste Blechkonstruktion und innovative Bauweise ist das ideale Filtergerät für arbeitsintensive Industriebetriebe.

Eine optionale Schalldämmhaube sorgt für eine weitere Reduzierung der Lärmemission.

Eine Rückluftführung ist in dieser Ausführung für nicht cancerogene Stäube möglich.



Technische Daten

- Modell : CLEANING DF/2
- Ventilator : PRM 250
- Leistung : 1,1 kW
- Spannung : 230/400 Volt. 50 Hz.
- Fördermenge : 1880 m³/h
- Fördermenge : 1550 m³/h mit Absaugarm
- N° Filterpatronen : 2
- Filterfläche : 24 m²
- Typ Filterpatronen : IFA/BGIA M CEL
- Abreinigung : manuell
- Abmessungen : L 750 x B 955 x H 1380
- Ausführung : Lackiert
- Schalldruckpegel : 74 dB

Vorhandene Zubehöre

- Auffangbehälter (12+28 lt.)
- 1 x EVOLUTION NO SMOKE Gelenkarm 3 mt. Ø160 mm Kunststoffbeschichtet
- Thermoschalter ON/OFF
- Stundenzähler zur Einstellung einer regelmäßigen Wartung

CLEANING DF Serie

Mobiles Filtergerät mit Zellulose-Filterpatronen IFA/BGIA M-CEL, komplett mit EVOLUTION NO SMOKE Absaugarm 3 Meter Ø160 Kunststoffbeschichtet, Ein/Aus Theroschalter, Ventilator V 230/400/3/50 Hz und Zähler. Manuelle Abreinigungsmöglichkeit.



Cleaning DF 1 - 0,55 kW mit Evolution NoSmoke Ø160/3M	2020000129 + 2090000286
Cleaning DF 1 - 0,75 kW mit Evolution NoSmoke Ø160/3M	2020000130 + 2090000286
Cleaning DF 2 - 1,1 kW mit Evolution NoSmoke Ø160/3M	2020000131 + 2090000286
Cleaning DF 2 - 2,2 kW mit 2x Evolution NoSmoke Ø160/3M	2020000132 + 2090000286 x 2

Optional

- Schalldämmhaube (Schalldruckpegel auf 70 dB reduziert)

Die mobilen Geräte werden im Regelfall mit Absaugarmen bis zu 3 Metern Länge ausgeliefert. Sollte der Kunde einen 2 oder 4 Meter Absaugarm benötigen, kann dieser laut Preisliste bestellt werden.



Ausführung Aluminium / Kunststoffbeschichtet (Blau) mit Winghood Haube aus Kunststoff

EVOLUTION NO SMOKE Ø 160/2	A / P *
EVOLUTION NO SMOKE Ø 160/3	A / P *
EVOLUTION NO SMOKE Ø 160/4	A / P *