

	Spezifikation VacPro 46	Doc. No.	Rev.
		610041-SPE-000	A00

Bestell-Nr.	Beschreibung
-------------	--------------

VacPro 46	
-----------	--

610041-1-000	Industriesauger VacPro 46 , Drehstrom 4 kW, 400 V, 50 Hz für Stäube, Späne und Flüssigkeiten. Nicht für Gefahrstoffe geeignet. Das Saugmaterial darf nicht explosionsfähig oder brennbar sein. Das Gerät darf nicht in einer Atex-Zone betrieben werden.
--------------	---

Zusatzausrüstungen	
--------------------	--

610041-0-001	Rundboden-PE-Säcke (50 Stück) für 50 l Sammelbehälter
610041-0-002	Mindest-Zubehörsatz DN 60¹⁾ bestehend aus: Kunststoffschlauch SE 5 m (sehr flexibel), Saugrohr Aluminium 1b, Flachdüse Kunststoff 6, Bodensaugdüse 500 S

Grundausrüstung:

- Seitenkanal-Vakuumpumpe 400 V \approx /50 Hz, Schutzart IP65
- Netzschalter/Motorschutzschalter, IP65, 4 m Zuleitungskabel
- CEE-Stecker (16 A, 5-polig, 3+PE+N, IP44, mit Phasenwender)
- Sauganschluss DN 60, System K, Ausführung in ABS
- Mechanischer Fliehkraftabscheider (entlastet Hauptfilter)
- Taschenfilter, Polyester-Nadelfilz, Staubklasse M (EN 60335-2-69)
- Manuelle pneumatische AirShock®-Filterabreinigungsvorrichtung (keine bauseitige Druckluft erforderlich)
- Abluftschalldämpfer
- Hub- und Senkvorrichtung für Sammelbehälter
- Entnehmbarer 50 l Sammelbehälter mit 1 Handgriff und 4 Rollen
- Fahrwerk, 2 Leichtlaufrollen \varnothing 250 mm, 2 Lenkrollen \varnothing 100 mm mit Stoppvorrichtung
- Zubehörablage
- Epoxidharz-Pulverbeschichtung, Lackierung blau (RAL 5015)



	Spezifikation VacPro 46	Doc. No.	Rev.
		610041-SPE-000	A00

Technische Daten

Bezeichnung	Einheit	VacPro 46 Drehstrom
Antriebsleistung	kW	4
Luftfördermenge max. (Vakuumpumpe)	m³/h	460
Saugkraft max. (Vakuumpumpe)	mbar	340
Sauganschluss Ø	DN	60
Kapazität Sammelbehälter	Liter	50
Filterfläche	m²	2
Abmessungen (LxBxH)	mm	1102 x 750 x 1387
Gewicht ca.	kg	145
Spannung	V / Hz	400 / 50
Absicherung (Sicherungsautomat D oder K)	Amp.	16
Schalldruck frei ansaugend ²⁾ , reflexionsfrei (DIN 45635)	dB(A)	69

1) Weiteres Saugzubehör (DN 60/50/40/30) siehe Zubehörliste, System K.

2) Mit 5 m langen Schlauch DN 60

Im Lieferumfang enthalten sind eine Betriebs- und Wartungsanleitung sowie Maschinenbeschriftung in deutscher Sprache. Technische Spezifikationen und Preise können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Keine Haftung für eventuelle Ungenauigkeiten oder typografische Fehler.