

## IVM 40/12-1 M Z22

Mit Sternfilter der Staubklasse M und EC-Turbine ausgestatteter, mobiler Mittelklasse-Industriestaubsauger zum Saugen feiner und grober Feststoffe in der ATEX-Zone 22.



**Bestell-Nr.** 9.990-265.0

- Zum Einsatz in der ATEX-Zone 22 geeignet
- Nach Staubklasse M zertifiziertes Gerät

### Technische Daten

<b>EAN-Code</b>		4054278001623
<b>Stromart</b>	<b>V / Hz</b>	220 - 240 / 50 - 60
<b>Luftmenge</b>	<b>l/s / m³/h</b>	49,4 / 178
<b>Vakuum</b>	<b>mbar / kPa</b>	239 / 23,9
<b>Behälterinhalt</b>	<b>l</b>	40
<b>Behältermaterial</b>		Edelstahl
<b>Aufnahmeleistung</b>	<b>kW</b>	1 × 1,2
<b>Aufnahmetyp</b>		Elektrisch
<b>Anschlussnennweite</b>		DN 70
<b>Zubehöرنennweite</b>		DN 50 / DN 40
<b>Schalldruckpegel</b>	<b>dB(A)</b>	73
<b>Staubklasse Hauptfilter</b>		M
<b>Filterfläche Hauptfilter</b>	<b>m²</b>	1,6
<b>Gewicht ohne Zubehör</b>	<b>kg</b>	50
<b>Gewicht inkl. Verpackung</b>	<b>kg</b>	50
<b>Abmessungen (L × B × H)</b>	<b>mm</b>	645 × 655 × 1140

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

### Ausstattung

<b>Hauptfilter</b>	Sternfilter
<b>Zubehör im Lieferumfang</b>	nein
<b>Behälterentleerung</b>	Absetzfahrgestell

■ im Lieferumfang enthalten.



## Zertifiziert für ATEX-Zone 22

- Explosionsgeschützter Industriesauger für sicheres Saugen in ATEX-Zone 22.



## Staubklasse M

- Gemäß DIN EN 60335-2-69 für die Staubklasse M geprüftes Gesamtgerät.



## Verschleißarme EC-Turbine

- Bürstenlose Konstruktion für verschleißarmen Betrieb.
- Dank mindestens 5000 Stunden Lebensdauer für den Dreischichtbetrieb geeignet.

## ZUBEHÖR VON IVM 40/12-1 M Z22

### 9.990-265.0



	Bestell-Nr.	Beschreibung	
<b>FILTER</b>			
<b>Taschen- /Sternfilter</b>			
Sternfilter PE/PTFE leitfähig M 1,6m <sup>2</sup>	1	9.990-222.0	■
<b>ENTLEERHILFEN</b>			
<b>Entleersäcke</b>			
Rundbodensack PE ø 540 mm 50 l	2	9.977-885.0	Rundbodensack Sammelbehälter 50 l. ■
<b>ZUBEHÖRSETS</b>			
<b>Zubehörsets Feststoffe / Stäube</b>			
Zubehörset Backofenreinigung DN50 Expert	3	9.989-938.0	Zubehörset für Backofenreinigung: ME-Schlauch 3 m (9.989-979.0), Handgriff (9.989-899.0), Saugrohr (9.989-929.0), Bodendüse (9.989-935.0), Reduzierung (9.989-712.0), Adapter (9.993-011.0). □
Zubehörset Backofenreinigung DN40 Expert	4	9.989-939.0	Zubehörset für Backofenreinigung: ME-Schlauch 3 m (9.989-976.0), Handgriff (9.989-898.0), Saugrohr (9.989-928.0), Bodendüse (9.989-934.0), Reduzierung (9.989-713.0), Adapter (9.993-012.0). □
Zubehörset Lebensmittel DN40 Expert	5	9.989-940.0	Zubehörset DN40 für Lebensmittel: PU-Schlauch 3 m (9.989-970.0), Handgriff (9.989-898.0), Standarddüse (9.989-838.0), Bürste (9.989-879.0), Reduzierung (9.989-713.0), Adapter (9.993-012.0). □
Zubehörset Lebensmittel DN50 Expert	6	9.989-941.0	Zubehörset DN50 für Lebensmittel: PU-Schlauch 3 m (9.989-973.0), Handgriff (9.989-899.0), Standarddüse (9.989-844.0), Bürste (9.989-880.0), Reduzierung (9.989-712.0), Adapter (9.993-011.0). □
Zubehörset Überkopfreinigung DN40 Expert	7	9.989-942.0	Zubehörset DN40 für Überkopfreinigung: Saugrohre (9.989-920.0/9.993-008.0), Handgriffe (9.989-916.0/9.989-918.0), Standarddüse (9.989-838.0), Bürste (9.989-879.0), Adapter (9.993-012.0). □
Zubehörset Überkopfreinigung DN50 Expert	8	9.989-943.0	Zubehörset DN50 für Überkopfreinigung: Saugrohre (9.989-921.0/9.993-009.0), Handgriffe (9.989-917.0/9.989-919.0), Standarddüse (9.989-844.0), Bürste (9.989-880.0), Adapter (9.993-011.0). □
Bodenreinigungsset trocken Professional DN40	9	9.990-877.0	Bodenreinigungsset trocken Professional: Adapter (9.990-874.0), Schlauch (2.889-141.0), Krümmer (2.889-172.0), 2 x Saugrohr (2.889-194.0), 3 x Düsen (6.906-958.0, 6.903-033.0, 6.902-105.0). □
Bodenreinigungsset trocken Advanced DN40	10	9.990-893.0	Bodenreinigungsset trocken Advanced: Schlauch EVA (9.990-923.0), Handgriff (9.990-929.0), 2 x Saugrohr (9.990-933.0), Bodendüse (9.990-935.0), Standarddüse (9.980-773.0). □
Bodenreinigungsset trocken Advanced DN50	11	9.990-894.0	Bodenreinigungsset trocken Advanced: Schlauch EVA (9.990-924.0), Handgriff (9.990-930.0), 2 x Saugrohr (9.990-934.0), Bodendüse (9.990-936.0), Standarddüse (9.980-761.0). □
Zubehörset Feststoffe / Stäube DN40 Expert	12	9.989-659.0	Zubehörset DN40 für Industriestaubsauger (Feststoffe und Stäube): EVA-Schlauch (9.988-088.0), Handgriff (9.977-679.0), Standarddüse (9.988-401.0), Reduzierstück (9.989-690.0). □
Zubehörset Feststoffe / Stäube DN50 Expert	13	9.989-662.0	Zubehörset DN50 für Industriestaubsauger (Feststoffe und Stäube): EVA-Schlauch (9.988-090.0), Handgriff (9.977-678.0), Standarddüse (9.988-402.0), Reduzierstück (9.977-772.0). □
<b>DÜSEN</b>			
<b>Standarddüsen</b>			
Standarddüse Silikon FDA DN-F40 blau	14	9.989-835.0	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON IVM 40/12-1 M Z22 9.990-265.0



15, 21



16, 22



17, 23



18, 24



19, 25



14, 20



26-27



28-29

	Bestell-Nr.	Beschreibung	
<b>DÜSEN</b>			
<b>Standarddüsen</b>			
Standarddüse Silikon FDA DN-F40 grün	15 9.989-836.0		<input type="checkbox"/>
Standarddüse Silikon FDA DN-F40 rot	16 9.989-837.0		<input type="checkbox"/>
Standarddüse Silikon FDA DN-F40 transparent	17 9.989-838.0		<input type="checkbox"/>
Standarddüse Silikon FDA DN-F40 weiß	18 9.989-839.0		<input type="checkbox"/>
Standarddüse Silikon FDA DN-F40 gelb	19 9.989-840.0		<input type="checkbox"/>
Standarddüse Silikon FDA DN-F50 blau	20 9.989-841.0		<input type="checkbox"/>
Standarddüse Silikon FDA DN-F50 grün	21 9.989-842.0		<input type="checkbox"/>
Standarddüse Silikon FDA DN-F50 rot	22 9.989-843.0		<input type="checkbox"/>
Standarddüse Silikon FDA DN-F50 transparent	23 9.989-844.0		<input type="checkbox"/>
Standarddüse Silikon FDA DN-F50 weiß	24 9.989-845.0		<input type="checkbox"/>
Standarddüse Silikon FDA DN-F50 gelb	25 9.989-846.0		<input type="checkbox"/>
Standarddüse Silikon DN40	26 9.988-401.0	Elastische Standarddüse aus Silikon, Innenkonus DN 40.	<input type="checkbox"/>
Standarddüse Silikon DN50	27 9.988-402.0		<input type="checkbox"/>
Standard Düse Gummi schneidbar DN40	28 9.989-677.0	Standarddüse, elektrisch leitend, aus schneidbarem Gummi. DN 40.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON IVM 40/12-1 M Z22 9.990-265.0



28-29



30-31



32-33



34-35



36-37



38-39



40-41



42-43

	Bestell-Nr.	Beschreibung	
<b>DÜSEN</b>			
<b>Standarddüsen</b>			
Standard Düse Gummi schneidbar DN50	29	9.989-675.0	Standarddüse, elektrisch leitend, aus schneidbarem Gummi. DN 50.
<b>Bodendüsen</b>			
Bodendüse Edelstahl AISI 304 DN-F40 blau	30	9.989-861.0	<input type="checkbox"/>
Bodendüse Edelstahl AISI 304 DN-F50 blau	31	9.989-862.0	<input type="checkbox"/>
Bodendüse Edelstahl AISI 304 DN-F40 grün	32	9.989-863.0	<input type="checkbox"/>
Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F50 grün	33	9.989-864.0	<input type="checkbox"/>
Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F40 rot	34	9.989-865.0	<input type="checkbox"/>
Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F50 rot	35	9.989-866.0	<input type="checkbox"/>
Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F40 transparent	36	9.989-867.0	<input type="checkbox"/>
Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F50 transparent	37	9.989-868.0	<input type="checkbox"/>
Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F40 weiß	38	9.989-869.0	<input type="checkbox"/>
Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F50 weiß	39	9.989-870.0	<input type="checkbox"/>
Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F40 gelb	40	9.989-871.0	<input type="checkbox"/>
Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F50 gelb	41	9.989-872.0	<input type="checkbox"/>
Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F40	42	9.989-914.0	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON IVM 40/12-1 M Z22 9.990-265.0




	Bestell-Nr.	Beschreibung	
<b>DÜSEN</b>			
<b>Bodendüsen</b>			
Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F50	43 9.989-915.0		<input type="checkbox"/>
Bodendüse Edelstahl 400 mm DN-F40	44 9.989-934.0		<input type="checkbox"/>
Bodendüse Edelstahl 400 mm DN-F50	45 9.989-935.0		<input type="checkbox"/>
Bodendüse Aluminium 400 mm DN-F40	46 9.989-936.0		<input type="checkbox"/>
Bodendüse Aluminium 400 mm DN-F50	47 9.989-937.0		<input type="checkbox"/>
Bodendüse Alu 370 mm DN40	48 9.989-683.0	Bodendüse, 370 mm, aus Aluminium. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Bodendüse Aluminium el 370 mm DN40	49 9.989-682.0	Bodendüse, 370 mm, aus Aluminium. Elektrisch leitend. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Bodendüse Alu 370 mm DN50	50 9.989-664.0	Bodendüse. 370 mm, aus Aluminium. Elektrisch leitend. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Bodendüse Alu el 370 mm DN50	51 9.987-612.0	Elektrisch leitende Allzweckbodendüse. 370 mm breit, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Bodendüse Aluminium 500 mm DN50	52 9.989-684.0	Bodendüse, 500 mm, aus Aluminium. Elektrisch leitend. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Bodendüse Alu el 500 mm DN50	53 9.981-925.0	Bodendüse mit 500 mm Saugbreite und Drehgelenk. DN 50, elektrisch leitend.	<input type="checkbox"/>
Bodendüse Edelstahl el 370 mm DN40	54 9.989-558.0	Allzweckbodendüse (370 mm), elektrisch leitend, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Bodendüse Edelstahl el 370 mm DN50	55 9.988-115.0	Bodendüse (370 mm) aus Edelstahl, elektrisch leitend, DN 50.	<input type="checkbox"/>
<b>Nutendüsen</b>			
Fugendüse 17 mm × 120 mm DN40	56 9.989-680.0	Elektrisch leitende Nutendüse, 17 × 120 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON IVM 40/12-1 M Z22 9.990-265.0



56-59



60



61



62-63



64



65-66, 68



67



69-70

	Bestell-Nr.	Beschreibung	
<b>DÜSEN</b>			
<b>Nutendüsen</b>			
Fugendüse 25 mm × 120 mm DN40	57 9.989-678.0	Elektrisch leitende Nutendüse, 25 × 120 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Fugendüse 18 mm × 120 mm DN50	58 9.981-442.0	Elektrisch leitende Nutendüse aus Stahlblech, DN 50, mit 17 Millimeter Schlitzbreite.	<input type="checkbox"/>
Fugendüse 25 mm × 120 mm DN50	59 9.981-465.0	Elektrisch leitende Nutendüse aus Stahlblech, DN 50, mit 25 mm Schlitzbreite.	<input type="checkbox"/>
Fugendüse Edelstahl 17 mm × 120 mm DN40	60 9.989-193.0	Fugendüse aus Edelstahl, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Fugendüse Edelstahl 22 mm × 220 mm DN50	61 9.988-123.0	Fugendüse aus Edelstahl, DN 42, lebensmitteltauglich.	<input type="checkbox"/>
<b>Nutendüsen biegsam</b>			
Nutendüse biegsam Silikon FDA DN-F50 transparent	62 9.989-847.0		<input type="checkbox"/>
Nutendüse biegsam Silikon FDA DN-F40 transparent	63 9.989-848.0		<input type="checkbox"/>
Fugendüse biegsam Silikon 65 mm DN50	64 9.988-403.0	Biegbare Fugendüse aus Silikon, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Fugendüse biegsam 11 mm × 58 mm DN40	65 9.989-681.0	Elektrisch leitende und biegbare Nutendüse, 11 × 58 mm.	<input type="checkbox"/>
Fugendüse biegsam 20 mm × 45 mm DN40	66 9.981-423.0	Flexible und elektrisch leitende Fugendüse aus verzinktem Stahl mit 20 mm Schlitzbreite, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Fugendüse biegsam 12 mm × 45 mm DN50	67 9.981-424.0	Flexible, elektrisch leitende, verzinkte Nutendüse, DN 50, mit 13 mm Schlitzbreite.	<input type="checkbox"/>
Fugendüse biegsam 20 mm × 45 mm DN50	68 9.981-425.0	Flexible und elektrisch leitende Fugendüse aus verzinktem Stahl mit 20 mm Schlitzbreite, DN 50.	<input type="checkbox"/>
<b>Flächendüsen</b>			
Flächendüse Silikon FDA DN-F40 blau	69 9.989-849.0		<input type="checkbox"/>
Flächendüse Silikon FDA DN-F50 blau	70 9.989-850.0		<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON IVM 40/12-1 M Z22 9.990-265.0



	Bestell-Nr.	Beschreibung		
<b>DÜSEN</b>				
<b>Flächendüsen</b>				
Flächendüse Silikon FDA DN-F40 grün	71	9.989-851.0	<input type="checkbox"/>	
Flächendüse Silikon FDA DN-F50 grün	72	9.989-852.0	<input type="checkbox"/>	
Flächendüse Silikon FDA DN-F40 rot	73	9.989-853.0	<input type="checkbox"/>	
Flächendüse Silikon FDA DN-F50 rot	74	9.989-854.0	<input type="checkbox"/>	
Flächendüse Silikon FDA DN-F40 transparent	75	9.989-855.0	<input type="checkbox"/>	
Flächendüse Silikon FDA DN-F50 transparent	76	9.989-856.0	<input type="checkbox"/>	
Flächendüse Silikon FDA DN-F40 weiß	77	9.989-857.0	<input type="checkbox"/>	
Flächendüse Silikon FDA DN-F50 weiß	78	9.989-858.0	<input type="checkbox"/>	
Flächendüse Silikon FDA DN-F40 gelb	79	9.989-859.0	<input type="checkbox"/>	
Flächendüse Silikon FDA DN-F50 gelb	80	9.989-860.0	<input type="checkbox"/>	
Flächendüse Silikon 120 mm DN40	81	9.988-118.0	Elektrisch leitende Gummidüse, abgewinkelt, DN 40, lebensmiteltauglich.	<input type="checkbox"/>
Flächendüse Silikon 120 mm DN50	82	9.988-119.0	Elektrisch leitende Gummidüse, abgewinkelt, DN 50, lebensmiteltauglich.	<input type="checkbox"/>
Flächendüse Alu 150 mm DN 40	83	9.989-666.0	Flächendüse, 150 mm, aus Aluminium. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Flächendüse Alu 150 mm DN50	84	9.989-665.0	Flächendüse, 150 mm, aus Aluminium. DN 50.	<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.



## ZUBEHÖR VON IVM 40/12-1 M Z22 9.990-265.0



	Bestell-Nr.	Beschreibung	
<b>BÜRSTEN</b>			
<b>Standardbürsten</b>			
Standardbürste 40 mm DN40	85 9.981-431.0	Flache Bürstendüse DN 40.	<input type="checkbox"/>
Standardbürste 40 mm DN50	86 9.981-432.0	Flache Bürstendüse DN 50.	<input type="checkbox"/>
<b>Pinelbürsten</b>			
Pinelbürste FDA ø 75 mm DN-F40 blau	87 9.989-873.0		<input type="checkbox"/>
Pinelbürste FDA ø 75 mm DN-F50 blau	88 9.989-874.0		<input type="checkbox"/>
Pinelbürste FDA ø 75 mm DN-F40 grün	89 9.989-875.0		<input type="checkbox"/>
Pinelbürste FDA ø 75 mm DN-F50 grün	90 9.989-876.0		<input type="checkbox"/>
Pinelbürste FDA ø 75 mm DN-F40 rot	91 9.989-877.0		<input type="checkbox"/>
Pinelbürste FDA ø 75 mm DN-F50 rot	92 9.989-878.0		<input type="checkbox"/>
Pinelbürste FDA ø 75 mm DN-F40 weiß	93 9.989-879.0		<input type="checkbox"/>
Pinelbürste FDA ø 75 mm DN-F50 weiß	94 9.989-880.0		<input type="checkbox"/>
Pinelbürste FDA ø 75 mm DN-F40 gelb	95 9.989-881.0		<input type="checkbox"/>
Pinelbürste FDA ø 75 mm DN-F50 gelb	96 9.989-882.0		<input type="checkbox"/>
Pinelbürste Ø 82 mm DN40	97 9.989-609.0	Elektrisch leitende Pinelbürste mit 82 mm Durchmesser. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Pinelbürste Ø 82 mm DN50	98 9.989-608.0	Elektrisch leitende Pinelbürste mit 82 mm Durchmesser. DN 50.	<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON IVM 40/12-1 M Z22 9.990-265.0



99-100



101-104



105, 106, 153,  
155-156



106-109



110-111, 113-114



112, 115, 154

	Bestell-Nr.	Beschreibung	
<b>BÜRSTEN</b>			
<b>Flächenbürsten</b>			
Flächenbürste 300 mm DN40	99	9.981-911.0	Saugbesen, 300 mm, mit Anschluss 45°, mit Sternschraube, Rosshaarborsten.
Flächenbürste 300 mm DN50	100	9.981-912.0	
<b>Zylinderbürsten</b>			
Zylinderbürste ø 100 mm DN-F40	101	9.989-922.0	
Zylinderbürste ø 200 mm DN-F40	102	9.989-923.0	
Zylinderbürste ø 100 mm DN-F50	103	9.989-925.0	
Zylinderbürste ø 200 mm DN-F50	104	9.989-926.0	
<b>SCHLÄUCHE</b>			
<b>PVC-Schläuche</b>			
Schlauch PVC DN40 1 m	105	9.989-626.0	Elektrisch leitender PVC-Schlauch, DN 40. Temperaturbeständig bis zu 85 °C. Länge: 1 m.
Schlauch PVC, Edelstahl-Schlauchanschlussstücke, DN40 3 m	106	9.989-962.0	
Schlauch PVC, Edelstahl-Schlauchanschlussstücke, DN40 5 m	107	9.989-963.0	
Schlauch PVC, Edelstahl-Schlauchanschlussstücke, DN50 3 m	108	9.989-964.0	
Schlauch PVC, Edelstahl-Schlauchanschlussstücke, DN50 5 m	109	9.989-965.0	
Schlauch PVC DN40 3 m	110	9.989-647.0	PVC-Schlauch, DN 40. Temperaturbeständig bis zu 85 °C und elektrisch leitend. Länge: 3 m.
Schlauch PVC DN40 5 m	111	9.989-614.0	Elektrisch leitender PVC-Schlauch, DN 40. Temperaturbeständig bis zu 85 °C. Länge: 5 m.
Schlauch PVC DN40 15 m ohne Schlauchanschlussstücke	112	9.989-633.0	PVC-Schlauch ohne Anschlussstück, DN 40. Elektrisch leitend und temperaturbeständig bis zu 85 °C. Länge: 15 m.

Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON IVM 40/12-1 M Z22

### 9.990-265.0



110-111, 113-114



112, 115, 154



116-117, 119



118



120-121, 123



122, 125



124



126-127

	Bestell-Nr.	Beschreibung	
<b>SCHLÄUCHE</b>			
<b>PVC-Schläuche</b>			
Schlauch PVC DN50 3 m	113	9.989-615.0	Elektrisch leitender PVC-Schlauch, DN 50. Temperaturbeständig bis zu 85 °C. Länge: 3 m. <input type="checkbox"/>
Schlauch PVC DN50 5 m	114	9.989-616.0	Elektrisch leitender PVC-Schlauch, DN 50. Temperaturbeständig bis zu 85 °C. Länge: 5 m. <input type="checkbox"/>
Schlauch PVC DN50 15 m ohne Schlauchanschlussstücke	115	9.989-634.0	PVC-Schlauch ohne Anschlussstück, DN 50. Elektrisch leitend und temperaturbeständig bis zu 85 °C. Länge: 15 m. <input type="checkbox"/>
<b>EVA-Schläuche</b>			
Schlauch EVA, Edelstahl-Schlauchanschlussstücke, DN40 3 m	116	9.989-982.0	<input type="checkbox"/>
Schlauch EVA DN40 5 m	117	9.989-983.0	<input type="checkbox"/>
Schlauch EVA DN50 3 m	118	9.989-984.0	<input type="checkbox"/>
Schlauch EVA DN50 5 m	119	9.989-985.0	<input type="checkbox"/>
Schlauch EVA DN40 3 m	120	9.988-088.0	Elektrisch leitender Schlauch mit DN 40. Geeignet für Temperaturen von bis zu 65 °C, Länge: 3 m. <input type="checkbox"/>
Schlauch EVA DN40 5 m	121	9.988-089.0	Fünf Meter langer, elektrisch leitender Schlauch mit DN 40. Geeignet für Temperaturen von bis zu 65 °C. Länge: 5 m. <input type="checkbox"/>
Schlauch EVA DN40 15 m ohne Schlauchanschlussstücke	122	9.989-630.0	EVA-Schlauch ohne Anschlussstück, DN 40. Elektrisch leitend und temperaturbeständig bis zu 65 °C. Länge: 15 m. <input type="checkbox"/>
Schlauch EVA DN50 3 m	123	9.988-090.0	Elektrisch leitender Schlauch mit DN50. Geeignet für Temperaturen von bis zu 65 °C, Länge: 3 m. <input type="checkbox"/>
Schlauch EVA DN50 5 m	124	9.988-091.0	Elektrisch leitender Schlauch mit DN50. Geeignet für Temperaturen von bis zu 65 °C, Länge: 5 m. <input type="checkbox"/>
Schlauch EVA DN50 15 m ohne Schlauchanschlussstücke	125	9.989-631.0	EVA-Schlauch ohne Anschlussstück, DN 50. Elektrisch leitend und temperaturbeständig bis zu 65 °C. Länge: 15 m. <input type="checkbox"/>
<b>Schlauch Montagesets</b>			
Schlauch Montageset DN40	126	9.989-627.0	Mehrteiliger Schlauchverbindingssatz, DN 40. <input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON IVM 40/12-1 M Z22 9.990-265.0



126-127



128-129



130-133



134-138



139



140-141, 143-144

	Bestell-Nr.	Beschreibung		
<b>SCHLÄUCHE</b>				
<b>Schlauch Montagesets</b>				
Schlauch Montageset DN50	127	9.989-628.0	Mehrteiliger Schlauchverbindingssatz, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Schlauchmontageset Edelstahl AISI 304 DN40	128	9.989-986.0	Schlauchmontageset in Nennweite DN 40 aus Edelstahl. Inhalt: 1 Schlauchanschlussstück, 1 Schlauchanschluss (drehbar), 2 Schlauchschellen, 2 Schlauchendstücke (schwarz), 1 PE-Flachbeutel.	<input type="checkbox"/>
Schlauchmontageset Edelstahl AISI 304 DN50	129	9.989-987.0	Schlauchmontageset in Nennweite DN 50 aus Edelstahl. Inhalt: 1 Schlauchanschlussstück, 1 Schlauchanschluss (drehbar), 2 Schlauchschellen, 2 Schlauchendstücke (schwarz), 1 PE-Flachbeutel.	<input type="checkbox"/>
<b>PU-Schläuche</b>				
Schlauch PU DN40 3 m	130	9.989-966.0		<input type="checkbox"/>
Schlauch PU DN40 5 m	131	9.989-967.0		<input type="checkbox"/>
Schlauch PU DN50 3 m	132	9.989-968.0		<input type="checkbox"/>
Schlauch PU DN50 5 m	133	9.989-969.0		<input type="checkbox"/>
Schlauch PU FDA DN40 3 m	134	9.989-970.0		<input type="checkbox"/>
Schlauch PU FDA DN40 5 m	135	9.989-971.0		<input type="checkbox"/>
Schlauch PU FDA DN40 15 m	136	9.989-972.0		<input type="checkbox"/>
Schlauch PU FDA DN50 3 m	137	9.989-973.0		<input type="checkbox"/>
Schlauch PU FDA DN50 5 m	138	9.989-974.0		<input type="checkbox"/>
Schlauch PU FDA DN50 15 m	139	9.989-975.0		<input type="checkbox"/>
Schlauch PU DN40 3 m	140	9.989-617.0	Ölresistenter, elektrisch leitender PU-Schlauch, DN 40. Geeignet für abrasive Saugmedien und temperaturbeständig bis zu 80 °C. Länge: 3 m.	<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON IVM 40/12-1 M Z22 9.990-265.0



	Bestell-Nr.	Beschreibung		
<b>SCHLÄUCHE</b>				
<b>PU-Schläuche</b>				
Schlauch PU DN40 5 m	141	9.989-618.0	Ölresistenter, elektrisch leitender PU-Schlauch, DN 40. Geeignet für abrasive Saugmedien und temperaturbeständig bis zu 80 °C. Länge: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Schlauch PU DN40 15 m ohne Anschlüsse	142	9.989-637.0	PU-Schlauch ohne Anschlussstück, DN 40. Elektrisch leitend und temperaturbeständig bis zu 80 °C. Länge: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Schlauch PU DN50 3 m	143	9.989-619.0	Ölresistenter, elektrisch leitender PU-Schlauch, DN 50. Geeignet für abrasive Saugmedien und temperaturbeständig bis zu 80 °C. Länge: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Schlauch PU DN50 5 m	144	9.989-620.0	Ölresistenter, elektrisch leitender PU-Schlauch, DN 50. Geeignet für abrasive Saugmedien und temperaturbeständig bis zu 80 °C. Länge: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Schlauch PU DN50 15 m ohne Anschlüsse	145	9.989-638.0	PU-Schlauch ohne Anschlussstück, DN 50. Elektrisch leitend und temperaturbeständig bis zu 80 °C. Länge: 15 m.	<input type="checkbox"/>
<b>ME-PU-Schläuche</b>				
Schlauch ME DN40 3 m	146	9.989-976.0		<input type="checkbox"/>
Schlauch ME DN40 5 m	147	9.989-977.0		<input type="checkbox"/>
Schlauch ohne Anschluss ME DN40 15 m	148	9.989-978.0		<input type="checkbox"/>
Schlauch ME DN50 3 m	149	9.989-979.0		<input type="checkbox"/>
Schlauch ME DN50 5 m	150	9.989-980.0		<input type="checkbox"/>
Schlauch ohne Anschluss ME DN50 15 m	151	9.989-981.0		<input type="checkbox"/>
Schlauch ME-PU DN40 3 m	152	9.989-621.0	Elektrisch leitender, ölresistenter ME-PU-Schlauch, DN 40. Geeignet für abrasive Saugmedien und temperaturbeständig bis zu 110 °C. Länge: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Schlauch ME-PU DN40 5 m	153	9.989-622.0	Elektrisch leitender, ölresistenter ME-PU-Schlauch, DN 40. Geeignet für abrasive Saugmedien und temperaturbeständig bis zu 110 °C. Länge: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Schlauch ME-PU DN40 15 m ohne Anschlüsse	154	9.989-640.0	Elektrisch leitender, ölresistenter ME-PU-Schlauch ohne Anschlussstück, DN 40. Geeignet für abrasive Saugmedien und temperaturbeständig bis zu 110 °C. Länge: 15 m.	<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON IVM 40/12-1 M Z22 9.990-265.0






	Bestell-Nr.	Beschreibung		
<b>SCHLÄUCHE</b>				
<b>ME-PU-Schläuche</b>				
Schlauch ME-PU DN50 3 m	155	9.989-623.0	Elektrisch leitender, ölresistenter ME-PU-Schlauch, DN 50. Geeignet für abrasive Saugmedien und temperaturbeständig bis zu 110 °C. Länge: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Schlauch ME-PU DN50 5 m	156	9.989-625.0	Elektrisch leitender, ölresistenter ME-PU-Schlauch, DN 50. Geeignet für abrasive Saugmedien und temperaturbeständig bis zu 110 °C. Länge: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Schlauch ME-PU DN50 15 m ohne Anschlüsse	157	9.989-641.0	Elektrisch leitender, ölresistenter ME-PU-Schlauch ohne Anschlussstück, DN 50. Geeignet für abrasive Saugmedien und temperaturbeständig bis zu 110 °C. Länge: 15 m.	<input type="checkbox"/>
<b>HANDGRIFFE</b>				
Krümmer Aluminium 45° DN40	158	9.989-544.0	Um 45° gebogener Handgriff aus Aluminium, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Krümmer Aluminium 45° DN50	159	9.989-547.0	Handgriff mit 45°-Biegung. Aus Aluminium, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Handgriff Edelstahl AISI 304 gebogen DN40 auf DN-F40	160	9.989-896.0		<input type="checkbox"/>
Handgriff Edelstahl AISI 304 gebogen DN50 auf DN-F50	161	9.989-897.0		<input type="checkbox"/>
Handgriff Edelstahl AISI 304 gerade DN40 auf DN-F40	162	9.989-898.0		<input type="checkbox"/>
Handgriff Edelstahl AISI 304 gerade DN50 auf DN-F50	163	9.989-899.0		<input type="checkbox"/>
Handgriff Karbon 45° DN-F40	164	9.989-916.0		<input type="checkbox"/>
Handgriff Karbon 45° DN-F50	165	9.989-917.0		<input type="checkbox"/>
Handgriff Karbon 110° DN-F40	166	9.989-918.0		<input type="checkbox"/>
Handgriff Karbon 110° DN-F50	167	9.989-919.0		<input type="checkbox"/>
Handgriff gebogen 45° DN40	168	9.977-679.0	Im 45°-Winkel gebogener und elektrisch leitender Handgriff aus Edelstahl. Innenkonus DN 40.	<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON IVM 40/12-1 M Z22

### 9.990-265.0



	Bestell-Nr.	Beschreibung	
<b>HANDGRIFFE</b>			
Handgriff DN50, gebogen	169 9.977-678.0	Elektrisch leitender, im 45°-Winkel gebogener Handgriff aus Edelstahl. Innenkonus DN 50.	<input type="checkbox"/>
Handgriff gebogen 45° Edelstahl DN40	170 9.989-036.0	Gebogener und elektrisch leitender Handgriff aus Edelstahl. Winkel 45°, Innenkonus DN 40 US.	<input type="checkbox"/>
Handgriff gebogen 45° Edelstahl DN50	171 9.988-111.0	Gebogener und elektrisch leitender Handgriff aus Edelstahl. Winkel 45°, Innenkonus DN 50.	<input type="checkbox"/>
<b>SAUGROHRE</b>			
Saugrohr Carbon 1500 mm DN40	172 9.989-552.0	Sehr leichtes Verlängerungsrohr aus Carbon, elektrisch leitend, DN 40. Länge: 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
Saugrohr Karbon 1500 mm DN50	173 9.989-553.0	Elektrisch leitendes, sehr leichtes Verlängerungsrohr aus Carbon. Innenkonus DN 50, 1500 mm Länge.	<input type="checkbox"/>
Saugrohr Edelstahl AISI 304 DN40 auf DN-F40	174 9.989-912.0		<input type="checkbox"/>
Saugrohr Edelstahl AISI 304 DN50 auf DN-F50	175 9.989-913.0		<input type="checkbox"/>
Saugrohr Karbon 1500 mm DN-F40 konisch	176 9.989-920.0		<input type="checkbox"/>
Saugrohr Karbon 1500 mm DN-F50 konisch	177 9.989-921.0		<input type="checkbox"/>
Saugrohr Hochtemperatur Aluminium DN-F40 1000 mm	178 9.989-928.0		<input type="checkbox"/>
Saugrohr Hochtemperatur Aluminium DN-F50 1000 mm	179 9.989-929.0		<input type="checkbox"/>
Saugrohr Aluminium Hochtemperatur DN-F40 2000 mm	180 9.989-930.0		<input type="checkbox"/>
Saugrohr Aluminium Hochtemperatur DN-F50 2000 mm	181 9.989-931.0		<input type="checkbox"/>
Saugrohr Aluminium Hochtemperatur DN-F40 3000 mm	182 9.989-932.0		<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON IVM 40/12-1 M Z22 9.990-265.0




178-183



184-185



186-187



188-189



190-191



192-193



194-195



196

	Bestell-Nr.	Beschreibung	
<b>SAUGROHRE</b>			
Saugrohr Aluminium Hochttemperatur DN-F50 3000 mm	183	9.989-933.0	<input type="checkbox"/>
Saugrohr 850 mm DN40	184	9.977-525.0	Verlängerungsrohr aus Stahl, elektrisch leitend, DN 40. Länge: 850 mm. <input type="checkbox"/>
Saugrohr 850 mm DN50	185	9.977-531.0	850 mm langes Verlängerungsrohr aus Stahl. Elektrisch leitend und mit Innenkonus DN 50. <input type="checkbox"/>
Saugrohr Aluminium 1500 mm DN40	186	9.989-038.0	Verlängerungsrohr aus Aluminium, elektrisch leitend, DN 40. Länge: 1500 mm. <input type="checkbox"/>
Saugrohr Aluminium 1500 mm DN50	187	9.989-035.0	Elektrisch leitendes Saugrohr (1500 mm) aus Aluminium mit Durchmesser 50 mm. <input type="checkbox"/>
Saugrohr Edelstahl 850 mm DN40	188	9.989-039.0	Verlängerungsrohr aus Edelstahl, elektrisch leitend, DN 40. Länge: 850 mm. <input type="checkbox"/>
Saugrohr Edelstahl 850 mm DN50	189	9.988-114.0	Elektrisch leitendes Verlängerungsrohr aus Edelstahl. Innenkonus DN 50. <input type="checkbox"/>
<b>ADAPTER / REDUZIERSTÜCKE / VERTEILER</b>			
<b>Adapter Zubehör</b>			
Food Adapter DN50	190	9.993-011.0	<input type="checkbox"/>
Food Adapter DN40	191	9.993-012.0	<input type="checkbox"/>
<b>Reduzierstücke / Vergrößerungen</b>			
Reduzierstück DN70 auf DN50	192	9.977-772.0	<input type="checkbox"/>
Reduzierstück DN70 auf DN40	193	9.989-690.0	Elektrisch leitendes Reduzierstück aus Stahl zur Reduzierung von DN 70 auf DN 40. <input type="checkbox"/>
Reduzierstück Edelstahl DN70 auf DN50	194	9.989-712.0	<input type="checkbox"/>
Reduzierstück Edelstahl DN70 auf DN40	195	9.989-713.0	<input type="checkbox"/>
Reduzierstück DN70 auf ø 50 mm	196	9.977-585.0	<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.