

IVM 60/24-2 M ACD WS

Verlässlicher (Reinigungs-)Partner: Der IVM 60/24-2 M ACD WS nimmt als 2-motoriger Industriestaubsauger feine inertisierungsbedürftige Stäube mühelos und effizient auf.



Bestell-Nr.

9.990-267.0

- Sicheres Saugen von explosiven Stäuben außerhalb einer ATEX-Zone
- Kompaktes Gerät mit vollintegriertem Behälter zur Inertisierung feiner Stäube
- Einfache und getrennte Entleerung von Feststoffen und Flüssigkeiten

Technische Daten

| | | |
|--------------------------|-------------------|-------------------------|
| EAN-Code | | 4054278987552 |
| Stromart | Ph / V / Hz | 1 / 220 - 240 / 50 - 60 |
| Luftmenge | m ³ /h | 532 |
| Vakuum | mbar | 254 |
| Behälterinhalt | l | 60 |
| Behältermaterial | | Edelstahl |
| Aufnahmeleistung | kW | 2,4 |
| Aufnahmetyp | | Elektrisch |
| Anschlussnennweite | | DN 70 |
| Zubehöرنennweite | | DN 50 / DN 40 |
| Schalldruckpegel | dB(A) | 79 |
| Staubklasse Hauptfilter | | M |
| Filterfläche Hauptfilter | m ² | 2,2 |
| Gewicht ohne Zubehör | kg | 108 |
| Gewicht inkl. Verpackung | kg | 111,5 |
| Abmessungen (L × B × H) | mm | 1020 × 680 × 1490 |

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Ausstattung

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| Hauptfilter | Sternfilter |
| Zubehör im Lieferumfang | nein |
| Autom. Füllzustandsabschaltung | ■ |
| Behälterentleerung | Absetzfahrgestell |

■ Im Lieferumfang enthalten.



ACD - Applied for Combustible Dust (für brennbare Stäube geeignet)

- Zur genauso sicheren wie wirtschaftlichen Absaugung brennbarer Stäube.
- Entspricht der Norm IEC 60335-2-69.



Zwangsführung der aufgesaugten Partikel

- Das Sauggut wird durch die Inertflüssigkeit vollständig benetzt.



Überwachung der Behälterflüssigkeit

- Der Inertflüssigkeitsstand wird durch ein Schauglas überwacht.

ZUBEHÖR VON IVM 60/24-2 M ACD WS 9.990-267.0



| | | Bestell-Nr. | Beschreibung | |
|--|----|-------------|---|--------------------------|
| FILTER | | | | |
| Taschen- /Sternfilter | | | | |
| Sternfilter PE/PTFE el. M 2,2 m ² | 1 | 9.439-542.0 | | ■ |
| ENTLEERHILFEN | | | | |
| Feinvlies | | | | |
| 5x Filtervlies ø325 mm | 2 | 9.990-387.0 | Feines Filtervlies garantiert die Sammlung von feinen Stäuben im Behältersystem des IVM 60/24-2 M ACD WS. | ■ |
| ZUBEHÖRSETS | | | | |
| Zubehörsets Feststoffe / Stäube | | | | |
| Zubehörset Feststoffe / Stäube DN40 Expert | 3 | 9.989-659.0 | Zubehörset DN40 für Industriestaubsauger (Feststoffe und Stäube): EVA-Schlauch (9.988-088.0), Handgriff (9.977-679.0), Standarddüse (9.988-401.0), Reduzierstück (9.989-690.0). | <input type="checkbox"/> |
| Zubehörset Feststoffe / Stäube DN50 Expert | 4 | 9.989-662.0 | Zubehörset DN50 für Industriestaubsauger (Feststoffe und Stäube): EVA-Schlauch (9.988-090.0), Handgriff (9.977-678.0), Standarddüse (9.988-402.0), Reduzierstück (9.977-772.0). | <input type="checkbox"/> |
| DÜSEN | | | | |
| Standarddüsen | | | | |
| Standarddüse PVC DN40 | 5 | 9.989-674.0 | Elektrisch leitende Standarddüse aus PVC. DN 40. | <input type="checkbox"/> |
| Standarddüse PVC DN50 | 6 | 9.989-673.0 | Elektrisch leitende Standarddüse aus PVC. DN 50. | <input type="checkbox"/> |
| Standarddüse Silikon DN40 | 7 | 9.988-401.0 | Elastische Standarddüse aus Silikon, Innenkonus DN 40. | <input type="checkbox"/> |
| Standarddüse Silikon DN50 | 8 | 9.988-402.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Standard Düse Gummi schneidbar DN40 | 9 | 9.989-677.0 | Standarddüse, elektrisch leitend, aus schneidbarem Gummi. DN 40. | <input type="checkbox"/> |
| Standard Düse Gummi schneidbar DN50 | 10 | 9.989-675.0 | Standarddüse, elektrisch leitend, aus schneidbarem Gummi. DN 50. | <input type="checkbox"/> |
| Standarddüsen biegsam | | | | |
| Standarddüse biegsam PVC DN50 | 11 | 9.981-421.0 | Elektrisch leitende, flexible Runddüse aus verzinktem Stahl, DN 50, mit Gummimundstück DN 30. | <input type="checkbox"/> |
| Standarddüse biegsam abgewinkelt 90° PP DN40 | 12 | 9.981-429.0 | Flexible, elektrisch leitende Winkeldüse, DN 40, Länge: 800 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Standarddüse biegsam abgewinkelt 90° PP DN50 | 13 | 9.981-430.0 | Flexible, elektrisch leitende Winkeldüse DN 50, Länge: 800 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Bodendüsen | | | | |
| Bodendüse Alu 370 mm DN40 | 14 | 9.989-683.0 | Bodendüse, 370 mm, aus Aluminium. DN 40. | <input type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVM 60/24-2 M ACD WS 9.990-267.0



15



16



14, 17-18



19-20



21-22



23-26



27



28

| | Bestell-Nr. | Beschreibung | |
|---|----------------|---|--------------------------|
| DÜSEN | | | |
| Bodendüsen | | | |
| Bodendüse Aluminium el 370 mm DN40 | 15 9.989-682.0 | Bodendüse, 370 mm, aus Aluminium. Elektrisch leitend. DN 40. | <input type="checkbox"/> |
| Bodendüse Alu 200 mm DN50 | 16 9.981-426.0 | Bodendüse, DN 50, mit 200 mm Saugbreite. | <input type="checkbox"/> |
| Bodendüse Alu 370 mm DN50 | 17 9.989-664.0 | Bodendüse, 370 mm, aus Aluminium. Elektrisch leitend. DN 50. | <input type="checkbox"/> |
| Bodendüse Alu el 370 mm DN50 | 18 9.987-612.0 | Elektrisch leitende Allzweckbodendüse. 370 mm breit, DN 50. | <input type="checkbox"/> |
| Bodendüse Aluminium 500 mm DN50 | 19 9.989-684.0 | Bodendüse, 500 mm, aus Aluminium. Elektrisch leitend. DN 50. | <input type="checkbox"/> |
| Bodendüse Alu el 500 mm DN50 | 20 9.981-925.0 | Bodendüse mit 500 mm Saugbreite und Drehgelenk. DN 50, elektrisch leitend. | <input type="checkbox"/> |
| Bodendüse Edelstahl el 370 mm DN40 | 21 9.989-558.0 | Allzweckbodendüse (370 mm), elektrisch leitend, DN 40. | <input type="checkbox"/> |
| Bodendüse Edelstahl el 370 mm DN50 | 22 9.988-115.0 | Bodendüse (370 mm) aus Edelstahl, elektrisch leitend, DN 50. | <input type="checkbox"/> |
| Nutendüsen | | | |
| Fugendüse 17 mm × 120 mm DN40 | 23 9.989-680.0 | Elektrisch leitende Nutendüse, 17 × 120 mm. DN 40. | <input type="checkbox"/> |
| Fugendüse 25 mm × 120 mm DN40 | 24 9.989-678.0 | Elektrisch leitende Nutendüse, 25 × 120 mm. DN 40. | <input type="checkbox"/> |
| Fugendüse 18 mm × 120 mm DN50 | 25 9.981-442.0 | Elektrisch leitende Nutendüse aus Stahlblech, DN 50, mit 17 Millimeter Schlitzbreite. | <input type="checkbox"/> |
| Fugendüse 25 mm × 120 mm DN50 | 26 9.981-465.0 | Elektrisch leitende Nutendüse aus Stahlblech, DN 50, mit 25 mm Schlitzbreite. | <input type="checkbox"/> |
| Fugendüse Edelstahl 17 mm × 120 mm DN40 | 27 9.989-193.0 | Fugendüse aus Edelstahl, DN 50. | <input type="checkbox"/> |
| Fugendüse Edelstahl 22 mm × 220 mm DN50 | 28 9.988-123.0 | Fugendüse aus Edelstahl, DN 42, lebensmitteltauglich. | <input type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVM 60/24-2 M ACD WS 9.990-267.0



| | Bestell-Nr. | Beschreibung | |
|--------------------------------------|-------------|--------------|--|
| DÜSEN | | | |
| Nutendüsen biegsam | | | |
| Fugendüse biegsam 11 mm × 58 mm DN40 | 29 | 9.989-681.0 | Elektrisch leitende und biegbare Nutendüse, 11 × 58 mm. <input type="checkbox"/> |
| Fugendüse biegsam 20 mm × 45 mm DN40 | 30 | 9.981-423.0 | Flexible und elektrisch leitende Fugendüse aus verzinktem Stahl mit 20 mm Schlitzbreite, DN 40. <input type="checkbox"/> |
| Fugendüse biegsam 12 mm × 45 mm DN50 | 31 | 9.981-424.0 | Flexible, elektrisch leitende, verzinkte Nutendüse, DN 50, mit 13 mm Schlitzbreite. <input type="checkbox"/> |
| Fugendüse biegsam 20 mm × 45 mm DN50 | 32 | 9.981-425.0 | Flexible und elektrisch leitende Fugendüse aus verzinktem Stahl mit 20 mm Schlitzbreite, DN 50. <input type="checkbox"/> |
| Flächendüsen | | | |
| Flächendüse Silikon 120 mm DN40 | 33 | 9.988-118.0 | Elektrisch leitende Gummidüse, abgewinkelt, DN 40, lebensmitteltauglich. <input type="checkbox"/> |
| Flächendüse Silikon 120 mm DN50 | 34 | 9.988-119.0 | Elektrisch leitende Gummidüse, abgewinkelt, DN 50, lebensmitteltauglich. <input type="checkbox"/> |
| Flächendüse Alu 150 mm DN 40 | 35 | 9.989-666.0 | Flächendüse, 150 mm, aus Aluminium. DN 40. <input type="checkbox"/> |
| Flächendüse Alu 150 mm DN50 | 36 | 9.989-665.0 | Flächendüse, 150 mm, aus Aluminium. DN 50. <input type="checkbox"/> |
| BÜRSTEN | | | |
| Pinselbürsten | | | |
| Pinselbürste Ø 82 mm DN40 | 37 | 9.989-609.0 | Elektrisch leitende Pinselbürste mit 82 mm Durchmesser. DN 40. <input type="checkbox"/> |
| Pinselbürste Ø 82 mm DN50 | 38 | 9.989-608.0 | Elektrisch leitende Pinselbürste mit 82 mm Durchmesser. DN 50. <input type="checkbox"/> |
| Flächenbürsten | | | |
| Flächenbürste 300 mm DN40 | 39 | 9.981-911.0 | Saugbesen, 300 mm, mit Anschluss 45°, mit Sternschraube, Rosshaarborsten. <input type="checkbox"/> |
| Flächenbürste 300 mm DN50 | 40 | 9.981-912.0 | |
| SCHLÄUCHE | | | |
| PVC-Schläuche | | | |
| Schlauch PVC DN40 3 m | 41 | 9.989-647.0 | PVC-Schlauch, DN 40. Temperaturbeständig bis zu 85 °C und elektrisch leitend. Länge: 3 m. <input type="checkbox"/> |
| Schlauch PVC DN40 5 m | 42 | 9.989-614.0 | Elektrisch leitender PVC-Schlauch, DN 40. Temperaturbeständig bis zu 85 °C. Länge: 5 m. <input type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVM 60/24-2 M ACD WS 9.990-267.0



43, 46



41-42, 44-45



47-48



49-50, 52-53



51, 54



55



56

| | | Bestell-Nr. | Beschreibung | |
|---|----|-------------|--|--------------------------|
| SCHLÄUCHE | | | | |
| PVC-Schläuche | | | | |
| Schlauch PVC DN40 15 m ohne Schlauchanschlussstücke | 43 | 9.989-633.0 | PVC-Schlauch ohne Anschlussstück, DN 40. Elektrisch leitend und temperaturbeständig bis zu 85 °C. Länge: 15 m. | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch PVC DN50 3 m | 44 | 9.989-615.0 | Elektrisch leitender PVC-Schlauch, DN 50. Temperaturbeständig bis zu 85 °C. Länge: 3 m. | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch PVC DN50 5 m | 45 | 9.989-616.0 | Elektrisch leitender PVC-Schlauch, DN 50. Temperaturbeständig bis zu 85 °C. Länge: 5 m. | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch PVC DN50 15 m ohne Schlauchanschlussstücke | 46 | 9.989-634.0 | PVC-Schlauch ohne Anschlussstück, DN 50. Elektrisch leitend und temperaturbeständig bis zu 85 °C. Länge: 15 m. | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch Montagesets | | | | |
| Schlauch Montageset DN40 | 47 | 9.989-627.0 | Mehrteiliger Schlauchverbindingssatz, DN 40. | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch Montageset DN50 | 48 | 9.989-628.0 | Mehrteiliger Schlauchverbindingssatz, DN 50. | <input type="checkbox"/> |
| PU-Schläuche | | | | |
| Schlauch PU DN40 3 m | 49 | 9.989-617.0 | Ölresistenter, elektrisch leitender PU-Schlauch, DN 40. Geeignet für abrasive Saugmedien und temperaturbeständig bis zu 80 °C. Länge: 3 m. | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch PU DN40 5 m | 50 | 9.989-618.0 | Ölresistenter, elektrisch leitender PU-Schlauch, DN 40. Geeignet für abrasive Saugmedien und temperaturbeständig bis zu 80 °C. Länge: 5 m. | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch PU DN40 15 m ohne Anschlüsse | 51 | 9.989-637.0 | PU-Schlauch ohne Anschlussstück, DN 40. Elektrisch leitend und temperaturbeständig bis zu 80 °C. Länge: 15 m. | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch PU DN50 3 m | 52 | 9.989-619.0 | Ölresistenter, elektrisch leitender PU-Schlauch, DN 50. Geeignet für abrasive Saugmedien und temperaturbeständig bis zu 80 °C. Länge: 3 m. | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch PU DN50 5 m | 53 | 9.989-620.0 | Ölresistenter, elektrisch leitender PU-Schlauch, DN 50. Geeignet für abrasive Saugmedien und temperaturbeständig bis zu 80 °C. Länge: 5 m. | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch PU DN50 15 m ohne Anschlüsse | 54 | 9.989-638.0 | PU-Schlauch ohne Anschlussstück, DN 50. Elektrisch leitend und temperaturbeständig bis zu 80 °C. Länge: 15 m. | <input type="checkbox"/> |
| HANDGRIFFE | | | | |
| Handgriff gebogen 45° DN40 | 55 | 9.977-679.0 | Im 45°-Winkel gebogener und elektrisch leitender Handgriff aus Edelstahl. Innenkonus DN 40. | <input type="checkbox"/> |
| Handgriff DN50, gebogen | 56 | 9.977-678.0 | Elektrisch leitender, im 45°-Winkel gebogener Handgriff aus Edelstahl. Innenkonus DN 50. | <input type="checkbox"/> |

Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVM 60/24-2 M ACD WS 9.990-267.0



| | | Bestell-Nr. | Beschreibung | |
|---|----|-------------|---|--------------------------|
| SAUGROHRE | | | | |
| Saugrohr 850 mm DN40 | 57 | 9.977-525.0 | Verlängerungsrohr aus Stahl, elektrisch leitend, DN 40. Länge: 850 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Saugrohr 850 mm DN50 | 58 | 9.977-531.0 | 850 mm langes Verlängerungsrohr aus Stahl. Elektrisch leitend und mit Innenkonus DN 50. | <input type="checkbox"/> |
| ANDERES ZUBEHÖR | | | | |
| 20 l Inertöl für IVM 60/24-2 M ACD WS | 59 | 9.990-272.0 | Inertöl mit hohem Siedepunkt, speziell zum Einsatz in unserem Industriesauger IVM 60/24-2 M ACD WS. | <input type="checkbox"/> |
| ADAPTER / REDUZIERSTÜCKE / VERTEILER | | | | |
| Reduzierstücke / Vergrößerungen | | | | |
| Reduzierstück DN70 auf DN50 | 60 | 9.977-772.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Reduzierstück DN70 auf DN40 | 61 | 9.989-690.0 | Elektrisch leitendes Reduzierstück aus Stahl zur Reduzierung von DN 70 auf DN 40. | <input type="checkbox"/> |

Mögliches Zubehör.