

IVM 60/36-3

3-motoriger, mobiler und robuster Mittelklasse-Industriestaubsauger IVM 60/36-3 zum universellen Einsatz in der Industrie für feine und grobe Feststoffe. Mit Sternfilter der Staubklasse M.



Bestell-Nr.

1.573-320.0

- Antistatische Ausstattung
- Extragroße Filterfläche
- Stabile Räder und Lenkrollen

Technische Daten

EAN-Code		4054278325668
Stromart	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Luftmenge	l/s / m³/h	221 / 799
Vakuum	mbar / kPa	254 / 25,4
Behälterinhalt	l	60
Aufnahmeleistung	kW	3,6
Aufnahmetyp		Elektrisch
Anschlussnennweite		DN 70
Zubehöرنennweite		DN 70 / DN 50 / DN 40
Schalldruckpegel	dB(A)	79
Staubklasse Hauptfilter		M
Filterfläche Hauptfilter	m²	2,2
Gewicht ohne Zubehör	kg	68
Gewicht inkl. Verpackung	kg	71,8
Abmessungen (L × B × H)	mm	1020 × 680 × 1490

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Ausstattung

Hauptfilter	Sternfilter
Zubehör im Lieferumfang	nein
Behälterentleerung	Absetzfahrgestell

■ Im Lieferumfang enthalten.



Mit 3 Gebläsemotoren ausgestattet

- Drei leistungsstarke Gebläse für eine kraftvolle Reinigungsleistung.
- Separat zuschaltbare Gebläse für eine individuelle Saugleistung nach Bedarf.



Manuelle IVM-Filterabreinigung

- Bei Bedarf mühelos mittels eines ergonomisch platzierten Hebels bedienbar.
- Verlängert die Standzeit des Filters und reduziert somit den Wartungsaufwand.
- Identische Abreinigungsergebnisse, unabhängig vom eingesetzten Kraftaufwand.



Ausgestattet mit extragroßem Sternfilter

- Zur sicheren Aufnahme von Feststoffen und Stäuben bis zur Staubklasse M.
- Auch für große Mengen Staub geeignet.

ZUBEHÖR VON IVM 60/36-3 1.573-320.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
ZUBEHÖRSETS				
Zubehörsets Feststoffe / Stäube				
Zubehörsset Backofenreinigung DN50 Expert	1	9.989-938.0	Zubehörsset für Backofenreinigung: ME-Schlauch 3 m (9.989-979.0), Handgriff (9.989-899.0), Saugrohr (9.989-929.0), Bodendüse (9.989-935.0), Reduzierung (9.989-712.0), Adapter (9.993-011.0).	<input type="checkbox"/>
Zubehörsset Backofenreinigung DN40 Expert	2	9.989-939.0	Zubehörsset für Backofenreinigung: ME-Schlauch 3 m (9.989-976.0), Handgriff (9.989-898.0), Saugrohr (9.989-928.0), Bodendüse (9.989-934.0), Reduzierung (9.989-713.0), Adapter (9.993-012.0).	<input type="checkbox"/>
Zubehörsset Lebensmittel DN40 Expert	3	9.989-940.0	Zubehörsset DN40 für Lebensmittel: PU-Schlauch 3 m (9.989-970.0), Handgriff (9.989-898.0), Standarddüse (9.989-838.0), Bürste (9.989-879.0), Reduzierung (9.989-713.0), Adapter (9.993-012.0).	<input type="checkbox"/>
Zubehörsset Lebensmittel DN50 Expert	4	9.989-941.0	Zubehörsset DN50 für Lebensmittel: PU-Schlauch 3 m (9.989-973.0), Handgriff (9.989-899.0), Standarddüse (9.989-844.0), Bürste (9.989-880.0), Reduzierung (9.989-712.0), Adapter (9.993-011.0).	<input type="checkbox"/>
Zubehörsset Überkopfreinigung DN40 Expert	5	9.989-942.0	Zubehörsset DN40 für Überkopfreinigung: Saugrohre (9.989-920.0/9.993-008.0), Handgriffe (9.989-916.0/9.989-918.0), Standarddüse (9.989-838.0), Bürste (9.989-879.0), Adapter (9.993-012.0).	<input type="checkbox"/>
Zubehörsset Überkopfreinigung DN50 Expert	6	9.989-943.0	Zubehörsset DN50 für Überkopfreinigung: Saugrohre (9.989-921.0/9.993-009.0), Handgriffe (9.989-917.0/9.989-919.0), Standarddüse (9.989-844.0), Bürste (9.989-880.0), Adapter (9.993-011.0).	<input type="checkbox"/>
Zubehörsset Feststoffe / Stäube DN50 Expert	7	9.989-662.0	Zubehörsset DN50 für Industriestaubsauger (Feststoffe und Stäube): EVA-Schlauch (9.988-090.0), Handgriff (9.977-678.0), Standarddüse (9.988-402.0), Reduzierstück (9.977-772.0).	<input type="checkbox"/>
DÜSEN				
Standarddüsen				
Standarddüse Silikon FDA DN-F40 blau	8	9.989-835.0		<input type="checkbox"/>
Standarddüse Silikon FDA DN-F40 grün	9	9.989-836.0		<input type="checkbox"/>
Standarddüse Silikon FDA DN-F40 rot	10	9.989-837.0		<input type="checkbox"/>
Standarddüse Silikon FDA DN-F40 transparent	11	9.989-838.0		<input type="checkbox"/>
Standarddüse Silikon FDA DN-F40 weiß	12	9.989-839.0		<input type="checkbox"/>
Standarddüse Silikon FDA DN-F40 gelb	13	9.989-840.0		<input type="checkbox"/>
Standarddüse Silikon FDA DN-F50 blau	14	9.989-841.0		<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVM 60/36-3 1.573-320.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
DÜSEN				
Standarddüsen				
Standarddüse Silikon FDA DN-F50 grün	15	9.989-842.0		<input type="checkbox"/>
Standarddüse Silikon FDA DN-F50 rot	16	9.989-843.0		<input type="checkbox"/>
Standarddüse Silikon FDA DN-F50 transparent	17	9.989-844.0		<input type="checkbox"/>
Standarddüse Silikon FDA DN-F50 weiß	18	9.989-845.0		<input type="checkbox"/>
Standarddüse Silikon FDA DN-F50 gelb	19	9.989-846.0		<input type="checkbox"/>
Standarddüse PVC DN40	20	9.989-674.0	Elektrisch leitende Standarddüse aus PVC. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Standarddüse PVC DN50	21	9.989-673.0	Elektrisch leitende Standarddüse aus PVC. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Standarddüse PVC DN70	22	9.989-676.0	Elektrisch leitende Standarddüse aus PVC. DN 70.	<input type="checkbox"/>
Standarddüse Silikon DN40	23	9.988-401.0	Elastische Standarddüse aus Silikon, Innenkonus DN 40.	<input type="checkbox"/>
Standarddüse Silikon DN50	24	9.988-402.0		<input type="checkbox"/>
Standarddüse Silikon DN70	25	9.989-672.0	Elektrisch leitende Standarddüse aus Silikon. DN 70.	<input type="checkbox"/>
Standard Düse Gummi schneidbar DN40	26	9.989-677.0	Standarddüse, elektrisch leitend, aus schneidbarem Gummi. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Standard Düse Gummi schneidbar DN50	27	9.989-675.0	Standarddüse, elektrisch leitend, aus schneidbarem Gummi. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Standarddüse Alu DN40	28	9.980-748.0	Schrägdüse aus eloxiertem Aluminium, elektrisch leitend, DN 40.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVM 60/36-3 1.573-320.0



28-30



31



32



33



34-35



36-37



38-39



40-41



42-43

	Bestell-Nr.	Beschreibung	
DÜSEN			
Standarddüsen			
Standarddüse Alu DN50	29 9.980-749.0	Schrägdüse aus eloxiertem Aluminium, elektrisch leitend, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Standarddüse Alu DN70	30 9.989-663.0	Standarddüse aus Aluminium. Elektrisch leitend. DN 70.	<input type="checkbox"/>
Standarddüsen biegsam			
Standarddüse biegsam PVC DN40	31 9.981-420.0	Elektrisch leitende, flexible Runddüse aus verzinktem Stahl, mit Gummimundstück DN 30.	<input type="checkbox"/>
Standarddüse biegsam PVC DN50	32 9.981-421.0	Elektrisch leitende, flexible Runddüse aus verzinktem Stahl, DN 50, mit Gummimundstück DN 30.	<input type="checkbox"/>
Standarddüse biegsam PVC DN70	33 9.981-422.0	Flexible, elektrisch leitende Standarddüse, DN 70, mit Gummimundstück.	<input type="checkbox"/>
Standarddüse biegsam abgewinkelt 90° PP DN40	34 9.981-429.0	Flexible, elektrisch leitende Winkeldüse, DN 40, Länge: 800 mm.	<input type="checkbox"/>
Standarddüse biegsam abgewinkelt 90° PP DN50	35 9.981-430.0	Flexible, elektrisch leitende Winkeldüse DN 50, Länge: 800 mm.	<input type="checkbox"/>
Bodendüsen			
Bodendüse Edelstahl AISI 304 DN-F40 blau	36 9.989-861.0		<input type="checkbox"/>
Bodendüse Edelstahl AISI 304 DN-F50 blau	37 9.989-862.0		<input type="checkbox"/>
Bodendüse Edelstahl AISI 304 DN-F40 grün	38 9.989-863.0		<input type="checkbox"/>
Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F50 grün	39 9.989-864.0		<input type="checkbox"/>
Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F40 rot	40 9.989-865.0		<input type="checkbox"/>
Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F50 rot	41 9.989-866.0		<input type="checkbox"/>
Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F40 transparent	42 9.989-867.0		<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVM 60/36-3 1.573-320.0



	Bestell-Nr.	Beschreibung	
DÜSEN			
Bodendüsen			
Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F50 transparent	43 9.989-868.0		<input type="checkbox"/>
Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F40 weiß	44 9.989-869.0		<input type="checkbox"/>
Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F50 weiß	45 9.989-870.0		<input type="checkbox"/>
Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F40 gelb	46 9.989-871.0		<input type="checkbox"/>
Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F50 gelb	47 9.989-872.0		<input type="checkbox"/>
Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F40	48 9.989-914.0		<input type="checkbox"/>
Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F50	49 9.989-915.0		<input type="checkbox"/>
Bodendüse Edelstahl 400 mm DN-F40	50 9.989-934.0		<input type="checkbox"/>
Bodendüse Edelstahl 400 mm DN-F50	51 9.989-935.0		<input type="checkbox"/>
Bodendüse Aluminium 400 mm DN-F40	52 9.989-936.0		<input type="checkbox"/>
Bodendüse Aluminium 400 mm DN-F50	53 9.989-937.0		<input type="checkbox"/>
Bodendüse Alu 370 mm DN40	54 9.989-683.0	Bodendüse, 370 mm, aus Aluminium. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Bodendüse Aluminium el 370 mm DN40	55 9.989-682.0	Bodendüse, 370 mm, aus Aluminium. Elektrisch leitend. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Bodendüse Alu 200 mm DN50	56 9.981-426.0	Bodendüse, DN 50, mit 200 mm Saugbreite.	<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVM 60/36-3 1.573-320.0




54, 57-58



59-60




61-62



63



64-65



66-67



68-69



70-71

	Bestell-Nr.	Beschreibung	
DÜSEN			
Bodendüsen			
Bodendüse Alu 370 mm DN50	57 9.989-664.0	Bodendüse. 370 mm, aus Aluminium. Elektrisch leitend. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Bodendüse Alu el 370 mm DN50	58 9.987-612.0	Elektrisch leitende Allzweckbodendüse. 370 mm breit, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Bodendüse Aluminium 500 mm DN50	59 9.989-684.0	Bodendüse, 500 mm, aus Aluminium. Elektrisch leitend. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Bodendüse Alu el 500 mm DN50	60 9.981-925.0	Bodendüse mit 500 mm Saugbreite und Drehgelenk. DN 50, elektrisch leitend.	<input type="checkbox"/>
Bodendüse Edelstahl el 370 mm DN40	61 9.989-558.0	Allzweckbodendüse (370 mm), elektrisch leitend, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Bodendüse Edelstahl el 370 mm DN50	62 9.988-115.0	Bodendüse (370 mm) aus Edelstahl, elektrisch leitend, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Bodendüse Gummileiste Öl-resist. 200 mm	63 9.981-923.0	Gummilippe mit Kunststoffleiste für Bodendüse, 220 mm breit.	<input type="checkbox"/>
Bodendüse Gummileiste 370 mm	64 9.981-914.0	Gummilippe mit Profilleiste für Bodendüse, 370 mm breit.	<input type="checkbox"/>
Bodendüse Gummileiste 500 mm	65 9.981-915.0	Ölfeste Gummilippe mit Profilleiste für Bodendüse, 500 mm breit.	<input type="checkbox"/>
Bodendüse Büstenleiste el. 370 mm	66 9.984-939.0	Elektrisch leitende Gummilippe für Bodendüse, 370 mm breit.	<input type="checkbox"/>
Bodendüse Büstenleiste 500 mm	67 9.980-764.0	Bürstenleistenset Bodendüse 500 mm, mit Profilleiste.	<input type="checkbox"/>
Nutendüsen			
Fugendüse PP 15 mm × 145 mm DN40	68 9.988-116.0	Elektrisch leitende, flache Allzweckfugendüse aus Kunststoff, DN 42.	<input type="checkbox"/>
Fugendüse PP 15 mm × 145 mm DN50	69 9.988-117.0	Elektrisch leitende, flache Allzweckfugendüse aus Kunststoff, DN 52.	<input type="checkbox"/>
Fugendüse PU 19 mm × 160 mm DN40	70 9.981-483.0	Fugendüse aus PU, DN 40.	<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVM 60/36-3 1.573-320.0



70-71



72-76



77



78



79-80



81



82-83, 85



84

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
DÜSEN				
Nutendüsen				
Fugendüse PU 22 mm × 175 mm DN50	71	9.981-482.0	Fugendüse aus PU, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Fugendüse 17 mm × 120 mm DN40	72	9.989-680.0	Elektrisch leitende Nutendüse, 17 × 120 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Fugendüse 25 mm × 120 mm DN40	73	9.989-678.0	Elektrisch leitende Nutendüse, 25 × 120 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Fugendüse 18 mm × 120 mm DN50	74	9.981-442.0	Elektrisch leitende Nutendüse aus Stahlblech, DN 50, mit 17 Millimeter Schlitzbreite.	<input type="checkbox"/>
Fugendüse 25 mm × 120 mm DN50	75	9.981-465.0	Elektrisch leitende Nutendüse aus Stahlblech, DN 50, mit 25 mm Schlitzbreite.	<input type="checkbox"/>
Fugendüse 28 mm × 120 mm DN70	76	9.981-444.0	Elektrisch leitende Nutendüse aus Stahlblech, DN 70, mit 30 mm Schlitzbreite.	<input type="checkbox"/>
Fugendüse Edelstahl 17 mm × 120 mm DN40	77	9.989-193.0	Fugendüse aus Edelstahl, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Fugendüse Edelstahl 22 mm × 220 mm DN50	78	9.988-123.0	Fugendüse aus Edelstahl, DN 42, lebensmitteltauglich.	<input type="checkbox"/>
Nutendüsen biegsam				
Nutendüse biegsam Silikon FDA DN-F50 transparent	79	9.989-847.0		<input type="checkbox"/>
Nutendüse biegsam Silikon FDA DN-F40 transparent	80	9.989-848.0		<input type="checkbox"/>
Fugendüse biegsam Silikon 65 mm DN50	81	9.988-403.0	Biegbare Fugendüse aus Silikon, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Fugendüse biegsam 11 mm × 58 mm DN40	82	9.989-681.0	Elektrisch leitende und biegbare Nutendüse, 11 × 58 mm.	<input type="checkbox"/>
Fugendüse biegsam 20 mm × 45 mm DN40	83	9.981-423.0	Flexible und elektrisch leitende Fugendüse aus verzinktem Stahl mit 20 mm Schlitzbreite, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Fugendüse biegsam 12 mm × 45 mm DN50	84	9.981-424.0	Flexible, elektrisch leitende, verzinkte Nutendüse, DN 50, mit 13 mm Schlitzbreite.	<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVM 60/36-3 1.573-320.0



	Bestell-Nr.	Beschreibung	
DÜSEN			
Nutendüsen biegebar			
Fugendüse biegebar 20 mm x 45 mm DN50	85	9.981-425.0	Flexible und elektrisch leitende Fugendüse aus verzinktem Stahl mit 20 mm Schlitzbreite, DN 50.
Flächendüsen			
Flächendüse Silikon FDA DN-F40 blau	86	9.989-849.0	<input type="checkbox"/>
Flächendüse Silikon FDA DN-F50 blau	87	9.989-850.0	<input type="checkbox"/>
Flächendüse Silikon FDA DN-F40 grün	88	9.989-851.0	<input type="checkbox"/>
Flächendüse Silikon FDA DN-F50 grün	89	9.989-852.0	<input type="checkbox"/>
Flächendüse Silikon FDA DN-F40 rot	90	9.989-853.0	<input type="checkbox"/>
Flächendüse Silikon FDA DN-F50 rot	91	9.989-854.0	<input type="checkbox"/>
Flächendüse Silikon FDA DN-F40 transparent	92	9.989-855.0	<input type="checkbox"/>
Flächendüse Silikon FDA DN-F50 transparent	93	9.989-856.0	<input type="checkbox"/>
Flächendüse Silikon FDA DN-F40 weiß	94	9.989-857.0	<input type="checkbox"/>
Flächendüse Silikon FDA DN-F50 weiß	95	9.989-858.0	<input type="checkbox"/>
Flächendüse Silikon FDA DN-F40 gelb	96	9.989-859.0	<input type="checkbox"/>
Flächendüse Silikon FDA DN-F50 gelb	97	9.989-860.0	<input type="checkbox"/>
Flächendüse Silikon 120 mm DN40	98	9.988-118.0	Elektrisch leitende Gummidüse, abgewinkelt, DN 40, lebensmiteltauglich.

Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVM 60/36-3 1.573-320.0



	Bestell-Nr.	Beschreibung		
DÜSEN				
Flächendüsen				
Flächendüse Silikon 120 mm DN50	99	9.988-119.0	Elektrisch leitende Gummidüse, abgewinkelt, DN 50, lebensmitteltauglich.	<input type="checkbox"/>
Flächendüse Alu 150 mm DN 40	100	9.989-666.0	Flächendüse, 150 mm, aus Aluminium. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Flächendüse Alu 150 mm DN50	101	9.989-665.0	Flächendüse, 150 mm, aus Aluminium. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Bohrlochdüsen				
Sacklochdüse DN40	102	9.989-671.0	Um 90° gebogene Sacklochdüse mit 60 mm Durchmesser.	<input type="checkbox"/>
Sacklochdüse gewinkelt 60° DN40	103	9.989-669.0	Um 90° gebogene Sacklochdüse mit 48 mm Durchmesser. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Sacklochdüse gewinkelt 90° DN40	104	9.989-667.0	Um 90° gebogene Sacklochdüse mit 60 mm Durchmesser. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Sacklochdüse gewinkelt 90° 200 mm Verlängerung DN40	105	9.989-670.0	Um 90° gebogene Sacklochdüse mit 48 mm Durchmesser. DN 40.	<input type="checkbox"/>
BÜRSTEN				
Standardbürsten				
Standardbürste 40 mm DN40	106	9.981-431.0	Flache Bürstendüse DN 40.	<input type="checkbox"/>
Standardbürste 40 mm DN50	107	9.981-432.0	Flache Bürstendüse DN 50.	<input type="checkbox"/>
Pinselbürsten				
Pinselbürste FDA ø 75 mm DN-F40 blau	108	9.989-873.0		<input type="checkbox"/>
Pinselbürste FDA ø 75 mm DN-F50 blau	109	9.989-874.0		<input type="checkbox"/>
Pinselbürste FDA ø 75 mm DN-F40 grün	110	9.989-875.0		<input type="checkbox"/>
Pinselbürste FDA ø 75 mm DN-F50 grün	111	9.989-876.0		<input type="checkbox"/>
Pinselbürste FDA ø 75 mm DN-F40 rot	112	9.989-877.0		<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVM 60/36-3 1.573-320.0



	Bestell-Nr.	Beschreibung	
BÜRSTEN			
Pinselfürsten			
Pinselfürste FDA ø 75 mm DN-F50 rot	113	9.989-878.0	<input type="checkbox"/>
Pinselfürste FDA ø 75 mm DN-F40 weiß	114	9.989-879.0	<input type="checkbox"/>
Pinselfürste FDA ø 75 mm DN-F50 weiß	115	9.989-880.0	<input type="checkbox"/>
Pinselfürste FDA ø 75 mm DN-F40 gelb	116	9.989-881.0	<input type="checkbox"/>
Pinselfürste FDA ø 75 mm DN-F50 gelb	117	9.989-882.0	<input type="checkbox"/>
Pinselfürste ø 82 mm DN40	118	9.989-609.0 Elektrisch leitende Pinselfürste mit 82 mm Durchmesser. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Pinselfürste ø 82 mm DN50	119	9.989-608.0 Elektrisch leitende Pinselfürste mit 82 mm Durchmesser. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Flächenbürsten			
Flächenbürste PP 120 mm DN40	120	9.989-610.0 Elektrisch leitende Flächenbürste. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Flächenbürste 300 mm DN40	121	9.981-911.0 Saugbesen, 300 mm, mit Anschluss 45°, mit Sternschraube, Rosshaarborsten.	<input type="checkbox"/>
Flächenbürste 300 mm DN50	122	9.981-912.0	<input type="checkbox"/>
Zylinderbürsten			
Zylinderbürste ø 100 mm DN-F40	123	9.989-922.0	<input type="checkbox"/>
Zylinderbürste ø 200 mm DN-F40	124	9.989-923.0	<input type="checkbox"/>
Zylinderbürste ø 100 mm DN-F50	125	9.989-925.0	<input type="checkbox"/>
Zylinderbürste ø 200 mm DN-F50	126	9.989-926.0	<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVM 60/36-3 1.573-320.0



127



128-131



132-133, 135, 136,
138-139



134, 137, 140

	Bestell-Nr.	Beschreibung	
SCHLÄUCHE			
PVC-Schläuche			
Schlauch PVC DN40 1 m	127	9.989-626.0	Elektrisch leitender PVC-Schlauch, DN 40. Temperaturbeständig bis zu 85 °C. Länge: 1 m. <input type="checkbox"/>
Schlauch PVC, Edelstahl-Schlauchanschlussstücke, DN40 3 m	128	9.989-962.0	<input type="checkbox"/>
Schlauch PVC, Edelstahl-Schlauchanschlussstücke, DN40 5 m	129	9.989-963.0	<input type="checkbox"/>
Schlauch PVC, Edelstahl-Schlauchanschlussstücke, DN50 3 m	130	9.989-964.0	<input type="checkbox"/>
Schlauch PVC, Edelstahl-Schlauchanschlussstücke, DN50 5 m	131	9.989-965.0	<input type="checkbox"/>
Schlauch PVC DN40 3 m	132	9.989-647.0	PVC-Schlauch, DN 40. Temperaturbeständig bis zu 85 °C und elektrisch leitend. Länge: 3 m. <input type="checkbox"/>
Schlauch PVC DN40 5 m	133	9.989-614.0	Elektrisch leitender PVC-Schlauch, DN 40. Temperaturbeständig bis zu 85 °C. Länge: 5 m. <input type="checkbox"/>
Schlauch PVC DN40 15 m ohne Schlauchanschlussstücke	134	9.989-633.0	PVC-Schlauch ohne Anschlussstück, DN 40. Elektrisch leitend und temperaturbeständig bis zu 85 °C. Länge: 15 m. <input type="checkbox"/>
Schlauch PVC DN50 3 m	135	9.989-615.0	Elektrisch leitender PVC-Schlauch, DN 50. Temperaturbeständig bis zu 85 °C. Länge: 3 m. <input type="checkbox"/>
Schlauch PVC DN50 5 m	136	9.989-616.0	Elektrisch leitender PVC-Schlauch, DN 50. Temperaturbeständig bis zu 85 °C. Länge: 5 m. <input type="checkbox"/>
Schlauch PVC DN50 15 m ohne Schlauchanschlussstücke	137	9.989-634.0	PVC-Schlauch ohne Anschlussstück, DN 50. Elektrisch leitend und temperaturbeständig bis zu 85 °C. Länge: 15 m. <input type="checkbox"/>
Schlauch PVC DN70 3 m	138	9.989-635.0	Elektrisch leitender PVC-Schlauch, DN 70. Temperaturbeständig bis zu 85 °C. Länge: 3 m. <input type="checkbox"/>
Schlauch PVC DN70 5 m	139	9.989-643.0	PVC-Schlauch, DN 70. Temperaturbeständig bis zu 85 °C und elektrisch leitend. Länge: 5 m. <input type="checkbox"/>
Schlauch PVC DN70 15 m ohne Schlauchanschlussstücke	140	9.989-636.0	PVC-Schlauch ohne Anschlussstück, DN 70. Elektrisch leitend und temperaturbeständig bis zu 85 °C. Länge: 15 m. <input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVM 60/36-3 1.573-320.0



141-142, 144



143



145-146, 148,
151-152



147, 150, 153



149



154-156

	Bestell-Nr.	Beschreibung		
SCHLÄUCHE				
EVA-Schläuche				
Schlauch EVA, Edelstahl-Schlauchanschlussstücke, DN40 3 m	141	9.989-982.0	<input type="checkbox"/>	
Schlauch EVA DN40 5 m	142	9.989-983.0	<input type="checkbox"/>	
Schlauch EVA DN50 3 m	143	9.989-984.0	<input type="checkbox"/>	
Schlauch EVA DN50 5 m	144	9.989-985.0	<input type="checkbox"/>	
Schlauch EVA DN40 3 m	145	9.988-088.0	Elektrisch leitender Schlauch mit DN 40. Geeignet für Temperaturen von bis zu 65 °C, Länge: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Schlauch EVA DN40 5 m	146	9.988-089.0	Fünf Meter langer, elektrisch leitender Schlauch mit DN 40. Geeignet für Temperaturen von bis zu 65 °C. Länge: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Schlauch EVA DN40 15 m ohne Schlauchanschlussstücke	147	9.989-630.0	EVA-Schlauch ohne Anschlussstück, DN 40. Elektrisch leitend und temperaturbeständig bis zu 65 °C. Länge: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Schlauch EVA DN50 3 m	148	9.988-090.0	Elektrisch leitender Schlauch mit DN50. Geeignet für Temperaturen von bis zu 65 °C, Länge: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Schlauch EVA DN50 5 m	149	9.988-091.0	Elektrisch leitender Schlauch mit DN50. Geeignet für Temperaturen von bis zu 65 °C, Länge: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Schlauch EVA DN50 15 m ohne Schlauchanschlussstücke	150	9.989-631.0	EVA-Schlauch ohne Anschlussstück, DN 50. Elektrisch leitend und temperaturbeständig bis zu 65 °C. Länge: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Schlauch EVA DN70 3 m	151	9.989-613.0	Elektrisch leitender EVA-Schlauch, DN 70. Temperaturbeständig bis zu 65 °C. Länge: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Schlauch EVA DN70 5 m	152	9.989-624.0	Elektrisch leitender EVA-Schlauch, DN 70. Temperaturbeständig bis zu 65 °C. Länge: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Schlauch EVA DN70 15 m ohne Schlauchanschlussstücke	153	9.989-632.0	EVA-Schlauch ohne Anschlussstück, DN 70. Elektrisch leitend und temperaturbeständig bis zu 65 °C. Länge: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Schlauch Montagesets				
Schlauch Montageset DN40	154	9.989-627.0	Mehrteiliger Schlauchverbindingssatz, DN 40.	<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVM 60/36-3 1.573-320.0



154-156



157-158



159-162



163-167



168

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
SCHLÄUCHE				
Schlauch Montagesets				
Schlauch Montageset DN50	155	9.989-628.0	Mehrteiliger Schlauchverbindingssatz, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Schlauch Montageset DN70	156	9.989-629.0	Mehrteiliger Schlauchverbindingssatz, DN 70.	<input type="checkbox"/>
Schlauchmontageset Edelstahl AISI 304 DN40	157	9.989-986.0	Schlauchmontageset in Nennweite DN 40 aus Edelstahl. Inhalt: 1 Schlauchanschlussstück, 1 Schlauchanschluss (drehbar), 2 Schlauchschellen, 2 Schlauchendstücke (schwarz), 1 PE-Flachbeutel.	<input type="checkbox"/>
Schlauchmontageset Edelstahl AISI 304 DN50	158	9.989-987.0	Schlauchmontageset in Nennweite DN 50 aus Edelstahl. Inhalt: 1 Schlauchanschlussstück, 1 Schlauchanschluss (drehbar), 2 Schlauchschellen, 2 Schlauchendstücke (schwarz), 1 PE-Flachbeutel.	<input type="checkbox"/>
PU-Schläuche				
Schlauch PU DN40 3 m	159	9.989-966.0		<input type="checkbox"/>
Schlauch PU DN40 5 m	160	9.989-967.0		<input type="checkbox"/>
Schlauch PU DN50 3 m	161	9.989-968.0		<input type="checkbox"/>
Schlauch PU DN50 5 m	162	9.989-969.0		<input type="checkbox"/>
Schlauch PU FDA DN40 3 m	163	9.989-970.0		<input type="checkbox"/>
Schlauch PU FDA DN40 5 m	164	9.989-971.0		<input type="checkbox"/>
Schlauch PU FDA DN40 15 m	165	9.989-972.0		<input type="checkbox"/>
Schlauch PU FDA DN50 3 m	166	9.989-973.0		<input type="checkbox"/>
Schlauch PU FDA DN50 5 m	167	9.989-974.0		<input type="checkbox"/>
Schlauch PU FDA DN50 15 m	168	9.989-975.0		<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVM 60/36-3 1.573-320.0



	Bestell-Nr.	Beschreibung	
SCHLÄUCHE			
PU-Schläuche			
Schlauch PU DN40 3 m	169	9.989-617.0 Ölresistenter, elektrisch leitender PU-Schlauch, DN 40. Geeignet für abrasive Saugmedien und temperaturbeständig bis zu 80 °C. Länge: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Schlauch PU DN40 5 m	170	9.989-618.0 Ölresistenter, elektrisch leitender PU-Schlauch, DN 40. Geeignet für abrasive Saugmedien und temperaturbeständig bis zu 80 °C. Länge: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Schlauch PU DN40 15 m ohne Anschlüsse	171	9.989-637.0 PU-Schlauch ohne Anschlussstück, DN 40. Elektrisch leitend und temperaturbeständig bis zu 80 °C. Länge: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Schlauch PU DN50 3 m	172	9.989-619.0 Ölresistenter, elektrisch leitender PU-Schlauch, DN 50. Geeignet für abrasive Saugmedien und temperaturbeständig bis zu 80 °C. Länge: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Schlauch PU DN50 5 m	173	9.989-620.0 Ölresistenter, elektrisch leitender PU-Schlauch, DN 50. Geeignet für abrasive Saugmedien und temperaturbeständig bis zu 80 °C. Länge: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Schlauch PU DN50 15 m ohne Anschlüsse	174	9.989-638.0 PU-Schlauch ohne Anschlussstück, DN 50. Elektrisch leitend und temperaturbeständig bis zu 80 °C. Länge: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Schlauch PU DN70 3 m	175	9.989-644.0 Ölresistenter, elektrisch leitender PU-Schlauch, DN 70. Temperaturbeständig bis zu 80 °C, für abrasive Saugmedien geeignet. Länge: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Schlauch PU DN70 5 m	176	9.989-645.0 Ölresistenter, elektrisch leitender PU-Schlauch, DN 70. Temperaturbeständig bis zu 80 °C, für abrasive Saugmedien geeignet. Länge: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Schlauch PU DN70 15 m ohne Anschlüsse	177	9.989-639.0 PU-Schlauch ohne Anschlussstück, DN 70. Elektrisch leitend und temperaturbeständig bis zu 85 °C. Länge: 15 m.	<input type="checkbox"/>
ME-PU-Schläuche			
Schlauch ME DN40 3 m	178	9.989-976.0	<input type="checkbox"/>
Schlauch ME DN40 5 m	179	9.989-977.0	<input type="checkbox"/>
Schlauch ohne Anschluss ME DN40 15 m	180	9.989-978.0	<input type="checkbox"/>
Schlauch ME DN50 3 m	181	9.989-979.0	<input type="checkbox"/>
Schlauch ME DN50 5 m	182	9.989-980.0	<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVM 60/36-3 1.573-320.0



	Bestell-Nr.	Beschreibung	
SCHLÄUCHE			
ME-PU-Schläuche			
Schlauch ohne Anschluss ME DN50 15 m	183	9.989-981.0	<input type="checkbox"/>
HANDGRIFFE			
Kruemmer Aluminium 45° DN40	184	9.989-544.0	Um 45° gebogener Handgriff aus Aluminium, DN 40. <input type="checkbox"/>
Kruemmer Aluminium 45° DN50	185	9.989-547.0	Handgriff mit 45°-Biegung. Aus Aluminium, DN 50. <input type="checkbox"/>
Handgriff Edelstahl AISI 304 gebogen DN40 auf DN-F40	186	9.989-896.0	<input type="checkbox"/>
Handgriff Edelstahl AISI 304 gebogen DN50 auf DN-F50	187	9.989-897.0	<input type="checkbox"/>
Handgriff Edelstahl AISI 304 gerade DN40 auf DN-F40	188	9.989-898.0	<input type="checkbox"/>
Handgriff Edelstahl AISI 304 gerade DN50 auf DN-F50	189	9.989-899.0	<input type="checkbox"/>
Handgriff Karbon 45° DN-F40	190	9.989-916.0	<input type="checkbox"/>
Handgriff Karbon 45° DN-F50	191	9.989-917.0	<input type="checkbox"/>
Handgriff Karbon 110° DN-F40	192	9.989-918.0	<input type="checkbox"/>
Handgriff Karbon 110° DN-F50	193	9.989-919.0	<input type="checkbox"/>
Handgriff gebogen 45° DN40	194	9.977-679.0	Im 45°-Winkel gebogener und elektrisch leitender Handgriff aus Edelstahl. Innenkonus DN 40. <input type="checkbox"/>
Handgriff DN50, gebogen	195	9.977-678.0	Elektrisch leitender, im 45°-Winkel gebogener Handgriff aus Edelstahl. Innenkonus DN 50. <input type="checkbox"/>
Handgriff gebogen 45° DN70	196	9.977-677.0	<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.