

filtoo

DER EINSTEIGER MIT 4-FACH POWER

Sie sparen:



Platz in Ihrer Werkstatt dank der kompakten Bauweise



Geld durch die geringen Anschaffungskosten



Energie durch den effizienten Ventilator



Zeit durch die einfache Bedienung



DER SAUBERSTE ORT DER WELT:



IHR ARBEITSPLATZ









TECHNISCH ÜBERZEUGT

ALLES AUF EINEN BLICK



TECHNISCHE DATEN

Filterstufe 1	Grobfilter, ISO 16890 ePMcoarse - 45%
Filterstufe 2	Vorfilter, ISO 16890 ePM10 - 55%
Filterstufe 3	Aktivkohlefilter
Filterstufe 4	Hauptfilter, ISO 16890 ePM1 - 80%
Filterfläche*	11 m²
Filtermaterial	Microfaser
Filterklasse	ePM1 - 80%
optionale Filter	Staubvorabscheider StaVo
max. Ventilatorleistung	1.600 m³/h
max. Pressung	1.800 Pa
·	·

Betriebspunkt	1000 m³/h bei 1100 Pa
Motorleistung	1,1 kW
Anschlusspannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Stromaufnahme	7,0 A
Stromart	1 Ph+N+PE
Geräuschpegel	ca. 72 dB(A)
Maße (B x T x H)	580 x 581 x 900 mm
Gewicht	ca. 80 kg
IFA Zulassung	W3-Geprüft
Abscheidegrad	≥ 99
Farbe	RAL 7016
Anschluss Erfassungselement	1x NW 150 mm

ZUBEHÖR

Art. Nr.	Ausführung
978013	Staubvorabscheider StaVo
10372	Funkenschutzgitter für Absaughaube
66210	Düsenplatte eckig, 300 x 300 mm
66220	Düsenplatte rund, 400 mm

ERSATZTEILE

Art. Nr.	Ausführung
978003	Grobfilter 10er Set, 490 x 490 x 20 mm
978004	Vorfilter 484 x 484 x 48 mm
978006	Aktivkohlefilter 484 x 484 x 20 mm
978005	Hauptfilter 520 x 520 x 250 mm
66200	Standard-Absaughaube inkl. Drosselklappe NW 150
978007	Schlauch für Absaugung
101926	Ersatzschlauch für Schlauchabsaugarm 3m
1003310001	Gummiband für Absaugarm NW 150 Farbe: schwarz
101907	Satz Bremsscheiben für Absaugarm NW 150 mm
10030257	PE Beutel
978009	Absaugarm komplett

TECHNISCH ÜBERZEUGT ALLES AUF EINEN BLICK







