

	<b>Spezifikation</b> <b>VacPro 36</b>	Doc. No.	Rev.
		<b>610026-SPE-000</b>	<b>1125</b>

Bestell-Nr.	Beschreibung
<b>VacPro 36</b>	
610026-1-000	<b>Industriesauger VacPro 36</b> , Drehstrom, 3 kW, 400 V, 50 Hz für Stäube, Späne und Flüssigkeiten. Nicht für Gefahrstoffe geeignet. Das Saugmaterial darf nicht explosionsfähig oder brennbar sein. Das Gerät darf nicht in einer Atex-Zone betrieben werden.
<b>Zusatzausrüstungen</b>	
610026-0-001	<b>Rundboden-PE-Säcke</b> (50 Stück) für 50 l Sammelbehälter
610026-0-002	<b>Mindest-Zubehörsatz DN 50</b> bestehend aus: Kunststoffschlauch SE 5 m (sehr flexibel), Saugrohr Aluminium 1b, Flachdüse Kunststoff 6, Bodensaugsdüse 500 L, Runddüse Stahl 3a

#### Grundausstattung:

- Seitenkanal-Vakuumpumpe 400 V ≈/50 Hz, Schutzart IP65
- Netzschalter/Motorschutzschalter, Schutzart IP65, 4 m Zuleitungskabel
- CEE-Stecker (16 A, 5-polig, 3+PE+N, IP44, mit Phasenwender)
- Sauganschluss DN 50, System K
- Mechanischer Fliehkraftabscheider (entlastet Hauptfilter)
- Taschenfilter, Polyester-Nadelfilz, Staubklasse M (EN 60335-2-69)
- Manuelle pneumatische AirShock®-Filterabreinigungsvorrichtung (keine bauseitige Druckluft erforderlich)
- Abluftschalldämpfer
- Hub- und Senkvorrichtung für Sammelbehälter
- Entnehmbarer 50 l Sammelbehälter mit 1 Handgriff und 4 Rollen
- Fahrwerk, 2 Leichtlaufrollen Ø 250 mm, 2 Lenkrollen Ø 100 mm mit Stoppvorrichtung
- Zubehörablage
- Epoxidharz-Pulverbeschichtung, Lackierung blau (RAL 5015)



	<b>Spezifikation</b> <b>VacPro 36</b>	Doc. No.	Rev.
		<b>610026-SPE-000</b>	<b>1125</b>

## Technische Daten

Bezeichnung	Einheit	VacPro 36 Drehstrom
Antriebsleistung	kW	3
Luftfördermenge max. (Vakuumpumpe)	m <sup>3</sup> /h	304
Vakuum max. (kurzzeitig)	mbar	350
Vakuum max.	mbar	240
Sauganschluss Ø	DN	50
Kapazität Sammelbehälter	l / kg	50 / 50
Filterfläche	m <sup>2</sup>	2
Abmessungen (LxBxH)	mm	1102 x 750 x 1387
Gewicht (Grundausstattung) ca.	kg	130
Spannung	V / Hz	400 / 50
Absicherung	Amp.	16
Schalldruck frei ansaugend <sup>2)</sup> , reflexionsfrei (DIN 45635)	dB(A)	65

<sup>1)</sup> Weiteres Saugzubehör (DN 50/40/30) siehe Zubehörliste, System K.

<sup>2)</sup> Mit 5 m langen Schlauch DN 50

Im Lieferumfang enthalten sind eine Betriebs- und Wartungsanleitung sowie Maschinenbeschriftung in deutscher Sprache. Technische Spezifikationen und Preise können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Technische Änderungen vorbehalten!



**Absaugwelt24 GmbH**

Zum Lonnenhohl 44  
44319 Dortmund  
0231-2179427  
[www.absaugwelt24.de](http://www.absaugwelt24.de)