

## Absaugarm Typ LPE

hängende Ausführung, EDELSTAHL

Serienmäßig mit eingebauter Drosselklappe, Gelenkmechanik außen und somit glatte Rohre von innen, inkl. Absaughaube, einsetzbar bis 80°C

## LPE - Extraction arm components

Include: Arm, standard hood, wall bracket, hose connection.

### Complete point extraction

| Diameter | Length | Length | Length | Complete length |
|----------|--------|--------|--------|-----------------|
| Ød, mm   | L1, mm | L2, mm | L3, mm | L, mm           |
| 100      | 800    | 700    | 300    | 2000            |
| 125      | 1200   | 1000   | 300    | 3000            |
| 160      | 1200   | 1000   | 300    | 3000            |

### Standard hood



| Diameter | Length | Thickness |
|----------|--------|-----------|
| Ød, mm   | L, mm  | s, mm     |
| 100      | 240    | 0,6       |
| 125      | 240    | 0,6       |
| 160      | 240    | 0,6       |

### Flat hood (optional)



| Diameter | Length | Thickness |
|----------|--------|-----------|
| Ød, mm   | L, mm  | s, mm     |
| 100      | 200    | 0,6       |
| 125      | 200    | 0,6       |
| 160      | 200    | 0,6       |

### Wall bracket



| Diameter | Length | Thickness |
|----------|--------|-----------|
| Ød, mm   | L, mm  | s, mm     |
| 100      | 334    | 3         |
| 125      | 359    | 3         |
| 160      | 384    | 3         |

### Connection pipe GANI



| Diameter | Length | Thickness |
|----------|--------|-----------|
| Ød, mm   | L, mm  | s, mm     |
| 100      | 100    | 0,6       |
| 125      | 100    | 0,6       |
| 160      | 100    | 0,6       |

